



jalas® 1228W

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



Se mer

MEDELHÖG KÄNGA MED DOLT BOA® FIT SYSTEM

Vår mest bekväma och slitstarka svetskänga med bästa möjliga skydd. BOA® Fit-systemet möjliggör perfekt passform och för extra skydd är det täckt av PU-belagt läder. Specialbehandlat läder med värmebeständig para-aramidtråd i sömmarna ger motståndskraft mot värme med en maximal drift på 400°C i 30 minuter. Den olje- och värmebeständiga yttersulan i nitril ger utmärkt grepp och JALAS® komposittåhätta, spiktrampskydd av stål och dubbla stötskydds-zoner i PORON® XRD® hjälper till att förebygga skador.

EGENSKAPER

- Bra grepp
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- ProNose täslitskydd
- KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid
- Värmebeständig ovandel
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Polstrat skaft
- Ventilerande innersula
- BOA® Fit System
- Vattenavvisande



MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Spikpenetration, Antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Inomhus, Året runt-bruk, Varma ytor, Miljöer med risk för sulgenomträngning, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer, Krävande miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Kängor/Halvkängor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Stål

PASSFORM Normal

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

PRONOSE MATERIAL PU

TÅHÄTTA MATERIAL Komposit

FODERMATERIAL Polyamid

INNERSULA JALAS 8217 FX2 Climate

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÅNGNING BOA® Fit System

FÄRG Svart

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.42kg

KRAVUPPFYLLNAD




TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



FUNKTIONER



Antistatiska egenskaper



Komposittåhätta



Ergothan stötdämpningssystem



Värmebeständig ovandel



Oljebeständig yttersula



ProNose täslitskydd



Spiktrampskydd av stål



Värmebeständig yttersula



Vattenavvisande

STORLEK	ART. NR	EAN
35	1228W-35	6408487523571
36	1228W-36	6408487523618
37	1228W-37	6408487523656
38	1228W-38	6408487523694
39	1228W-39	6408487523731
40	1228W-40	6408487523779
41	1228W-41	6408487523816
42	1228W-42	6408487523854
43	1228W-43	6408487523892
44	1228W-44	6408487523939
45	1228W-45	6408487523977
46	1228W-46	6408487524011
47	1228W-47	6408487524059
48	1228W-48	6408487524097

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com