





Umrin suzbija gljivičnu infekciju, kao što je razlilje gljivica. Uključuje se u reakciju alergijskih reakcija. Nedostatak je, ali je parafinirana pasterizirana jurtina pasta. Ima laganu vodu, značajnije se upućuju na "Erad".

**NSASUR LATEKSU**  JA  NE

## GERBUKSAANWIJZING - CATEGORIE II

### ZIE VOORPAGINA VOOR PRODUCTSPECIEFIE INFORMATIE

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product gebruikt. [DECLARATIE VAN VERKLARING](#)

**VERBODEN VAN DE PROCEGRAMMEN** - O Order het minimum prestatieniveau voor het doorbekendingsnummer Gendex X = Niet onderwerpen aan de test van methoden die niet geschikt voor het ontwerp van materiaal van de handboeken.

**Vaarschuwings!** Dit product is ontworpen om de bescherming te bepalen die is gespecificeerd in EU 2016/425 met het gedetailleerde niveau van de prestaties die hieronder worden opgesomd. Hou echter altijd in gedachte dat geen enkele PBM-item volledige bescherming moet worden bereikt bij blootstelling aan de volgende risico's:

**EN 407:2020 BESCHERMENDE HANDSCHENEN TEGEN THERMISCHE RISICO'S (HITTE EN/OFF VUUR)**

- |   |  |
|---|--|
| <b>A:</b> Bepaalde vlamverspreiding           | <b>Vaarschuwings!</b> Als de handschoenen een prestatieniveau < „1“ of „h“ hebben in het bevestigingspunt in EN 407:2020, moeten de handschoenen niet in contact komen met open vuur. Handschoenen getest volgens 6.6 "kleine spoor" offer "protectie complex" is niet van toepassing op brand of contact met open vuur. |
| <b>B:</b> Contacthitte                        |  |
| <b>C:</b> Contactelektriciteit                |  |
| <b>D:</b> Stralingswarmte                     |  |
| <b>E:</b> Spalters gesmolten metaal           |  |
| <b>F:</b> Grote hoeveelheden gesmolten metaal |  |

**PRESTATIES A-F**

**Min. O: Max. 4**

**EN 398:2016 +A1:2018**

- |                               |                       |   |
|-------------------------------|-----------------------|---|
| <b>A:</b> Silivestheid        | <b>Min. O: Max. 4</b> | <b>BESCHERMENDE HANDSCHENEN TEGEN MECHANISCHE RISICO'S.</b>   |
| <b>B:</b> Slijverstand        | <b>Min. O: Max. 5</b> | <b>Beschermingsniveau zijn genomen vanaf de handpalmen van de handschoenen. Vaarschuwings!</b> Voor handschoenen met twee of meer lagen geldt de algemene classificatie van EN 398:2016 +A1:2018. |
| <b>C:</b> Perforatieverstand  | <b>Min. O: Max. 4</b> |   |
| <b>D:</b> Perforatieverstand  | <b>Min. O: Max. 4</b> |   |
| <b>E:</b> Schoekbestendigheid | <b>Min. O: Max. 4</b> |   |
| <b>F:</b> Schoekbestendigheid | <b>P-Gestaaft</b>     |   |

**EN 511:2006**

- |                                |                          |  |
|--------------------------------|--------------------------|--|
| <b>A:</b> Prestatie            | <b>Min. O: Max. 4</b>    | <b>Vaarschuwings!</b> EN 511: 2006 is als de handschoenen bestaat uit twee delen die niet zijn verbonden, moet worden gebruikt met de prestatieniveaus van de bescherming alleen voor de complete C. |
| <b>B:</b> Contactelektriciteit | <b>Min. O: Max. 4</b>    |  |
| <b>C:</b> Waterpermeabiliteit  | <b>O (Niet volledig)</b> |  |

Indien niet waterdicht kan de handschoen zijn isolerende eigenschappen verliezen als hij niet wordt. EN511: 2006 Bijlage B tabel E1: twee verschillende parameters die moeten worden overwogen. Onderzoektoeken hebben bepaalde correlaties aangetoond tussen deze parameters en het niveau van thermische blootstelling dat vereist is voor bescherming in klasse B. De tabel in bijlage B van EN342:2004 is een voorbeeld van dergelijke gegevens.

**EN ISO 21420:2020 BESCHERMENDE HANDSCHENEN EN ALGEMENE EISEN EN TESTMETHODEN**

**Uitgevoerd op: Min. 1, Max. 4**

**PASVORM EN MATERIE:** Alle materialen voldoen aan de norm EN 14220-2020 voor contact, pasvorm en beweeglijkheid, als deze zaken niet worden toegelicht op de voorpagina. Als in het kort model wordt weergegeven op de voorpagina, is de bescherming van draag en/of verplaatsen van de handschoenen niet bedoeld. Het is niet toegestaan om de handschoenen te gebruiken voor andere doeleinden dan die welke zijn bedoeld in het ontwerp van de handschoenen.

**DEPOSITIE EN TRANSPORT:** Deze gereedschappen kunnen het beste worden opgeslagen in droge en donkere plaats, in de oorspronkelijke verpakking tussen +10° - +30°C.

**INSPECTIE VOOR HET GEBRUIK:** Vase en droog je handen grondig voordat je de handschoenen aantrekt. Controleer voor gebruik de handschoenen op schade van welke aard ook. Controleer de handschoenen op schade van welke aard ook. Controleer de handschoenen op schade van welke aard ook. Controleer de handschoenen op schade van welke aard ook. Controleer de handschoenen op schade van welke aard ook.

**ONDERHOUD EN VERZORGING:** Handschoenen/mouwen die met de machine kunnen worden gewassen, zijn voorzien van wasbestanden. Als de handschoenen al gebruikt zijn, is de klant of de waswastere verantwoordelijk voor de prestaties van de handschoenen na het wassen van de handschoenen met een speciale wasmiddel.

**VERMIJDING:** Volgers de plattelandsmilieureguleringswet. De handschoenen bevat natuurrubber dat allergie kan veroorzaken.

**ALERGIE:** Dit product kan onder andere bestaan uit een potentieel risico op allergische reacties kunnen vormen. Niet gebruiken in geval van tekenen of overgevoeligheden. Neem voor meer informatie contact op met Erendex.

**LATEX VRIJ**  YES  GEEN

**INSTRUKCIE UYTVOERMANA - KATEGORIE II**

**SPECYFIKACJA PRODUKTU ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE PIERWSZEJ**

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać **DECLARACJA ZGODNOŚCI**

**OBJAŚNIENIE PAKIETOWANEA** - O poziom skuteczności ochrony zapewniające się poniżej minimalnych wymagań dla określonego

**Ostrzeżenie!** Produkt jest przeznaczony do użytku w miejscach, w których występuje ryzyko wystąpienia zagrożenia

**Ostrzeżenie!** Produkt zapożyczony tutaj, aby zapewnić ochronę w miejscach, w których występuje ryzyko wystąpienia zagrożenia

**Wymagania EN 2016:425** należy zgodzić pamiętać, że zgodność z wymaganiami dyrektywy PPE nie gwarantuje całkowitej ochrony

**EN 407:2020 ROKAWICE CHRONIĄCE PRZECIWOZAGROZENIENIA THERMICZNE (OPARZENIA I OPIAZENIA)**

- |   |   |
|---|---|
| <b>A:</b> Ograniczone rozprzestranianie płomienia         | <b>Ostrzeżenie!</b> Jest to niebezpieczne zagrożenie „1, albo „h“ w pozycji stojącej. Nie należy używać rękawic, jeśli nie zostały one zaprojektowane do użytku w pozycji stojącej. |
| <b>B:</b> odporność na ciepło kontaktowe                  |   |
| <b>C:</b> odporność na ciepło konwekcyjne                 |   |
| <b>D:</b> odporność na ciepło promieniowania              |   |
| <b>E:</b> odporność na drobne rozpryski stopionego metalu |   |
| <b>F:</b> odporność na duże ilości stopionego metalu      |   |

**POZIOM SKUTECZNOŚĆ A-F**

**Min. O: Max. 4**

**EN 398:2016 +A1:2018**

- |                                    |                       |   |
|------------------------------------|-----------------------|---|
| <b>A:</b> Odporność na ścieranie   | <b>Min. O: Max. 4</b> | <b>RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZECIWOZAGROZENIENIA MECHANICZNYMI.</b>  |
| <b>B:</b> Odporność na rozciąganie | <b>Min. O: Max. 4</b> | <b>Pozomy ochrony są mierzone z obszaru części rękawiczki.</b>  |
| <b>C:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> | <b>Ostrzeżenie!</b> Dla rękawic „o” oznacza, że nie należy używać rękawic, jeśli nie zostały one zaprojektowane do użytku w pozycji stojącej. |
| <b>D:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> |   |
| <b>E:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> |   |
| <b>F:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> |   |

**EN 511:2006**

**Właściwości Poziom, Skuteczność A-F**

**Min. O: Max. 4**

**EN 398:2016 +A1:2018**

- |                                    |                       |   |
|------------------------------------|-----------------------|---|
| <b>A:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> | <b>RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZECIWOZAGROZENIENIA MECHANICZNYMI.</b>  |
| <b>B:</b> Odporność na rozciąganie | <b>Min. O: Max. 4</b> | <b>Pozomy ochrony są mierzone z obszaru części rękawiczki.</b>  |
| <b>C:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> | <b>Ostrzeżenie!</b> Dla rękawic „o” oznacza, że nie należy używać rękawic, jeśli nie zostały one zaprojektowane do użytku w pozycji stojącej. |
| <b>D:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> |   |
| <b>E:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> |   |
| <b>F:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> |   |

**EN 511:2006**

**Właściwości Poziom, Skuteczność A-F**

**Min. O: Max. 4**

**EN 398:2016 +A1:2018**

- |                                    |                       |   |
|------------------------------------|-----------------------|---|
| <b>A:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> | <b>RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZECIWOZAGROZENIENIA MECHANICZNYMI.</b>  |
| <b>B:</b> Odporność na rozciąganie | <b>Min. O: Max. 4</b> | <b>Pozomy ochrony są mierzone z obszaru części rękawiczki.</b>  |
| <b>C:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> | <b>Ostrzeżenie!</b> Dla rękawic „o” oznacza, że nie należy używać rękawic, jeśli nie zostały one zaprojektowane do użytku w pozycji stojącej. |
| <b>D:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> |   |
| <b>E:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> |   |
| <b>F:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> |   |

**EN 511:2006**

**Właściwości Poziom, Skuteczność A-F**

**Min. O: Max. 4**

**EN 398:2016 +A1:2018**

- |                                    |                       |   |
|------------------------------------|-----------------------|---|
| <b>A:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> | <b>RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZECIWOZAGROZENIENIA MECHANICZNYMI.</b>  |
| <b>B:</b> Odporność na rozciąganie | <b>Min. O: Max. 4</b> | <b>Pozomy ochrony są mierzone z obszaru części rękawiczki.</b>  |
| <b>C:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> | <b>Ostrzeżenie!</b> Dla rękawic „o” oznacza, że nie należy używać rękawic, jeśli nie zostały one zaprojektowane do użytku w pozycji stojącej. |
| <b>D:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> |   |
| <b>E:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> |   |
| <b>F:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> |   |

**EN 511:2006**

**Właściwości Poziom, Skuteczność A-F**

**Min. O: Max. 4**

**EN 398:2016 +A1:2018**

- |                                    |                       |   |
|------------------------------------|-----------------------|---|
| <b>A:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> | <b>RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZECIWOZAGROZENIENIA MECHANICZNYMI.</b>  |
| <b>B:</b> Odporność na rozciąganie | <b>Min. O: Max. 4</b> | <b>Pozomy ochrony są mierzone z obszaru części rękawiczki.</b>  |
| <b>C:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> | <b>Ostrzeżenie!</b> Dla rękawic „o” oznacza, że nie należy używać rękawic, jeśli nie zostały one zaprojektowane do użytku w pozycji stojącej. |
| <b>D:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> |   |
| <b>E:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> |   |
| <b>F:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> |   |

**EN 511:2006**

**Właściwości Poziom, Skuteczność A-F**

**Min. O: Max. 4**

**EN 398:2016 +A1:2018**

- |                                    |                       |   |
|------------------------------------|-----------------------|---|
| <b>A:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> | <b>RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZECIWOZAGROZENIENIA MECHANICZNYMI.</b>  |
| <b>B:</b> Odporność na rozciąganie | <b>Min. O: Max. 4</b> | <b>Pozomy ochrony są mierzone z obszaru części rękawiczki.</b>  |
| <b>C:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> | <b>Ostrzeżenie!</b> Dla rękawic „o” oznacza, że nie należy używać rękawic, jeśli nie zostały one zaprojektowane do użytku w pozycji stojącej. |
| <b>D:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> |   |
| <b>E:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> |   |
| <b>F:</b> Odporność na rozdarcie   | <b>Min. O: Max. 4</b> |   |

**NIE ZAWIERA LATEKSU**  TAK  NIE

**INSTRUKCIE UYTVOERMANA - CATEGORIE II**

**CONSULTATI PRIMA PAGINA PER INFORMAZIONI SPECIFICHE PRODUSI**

Parcurgeți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea produsului. **DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

**EXPLICAȚII PRIVIND PROTECȚIA** - O Sub nivelul minim de performanță pentru perioadă indicată de expirație. [www.ejendex.com/conformity](#)

**EXPLICAȚII PRIVIND PROTECȚIA** - O Sub nivelul minim de performanță pentru perioadă indicată de expirație. [www.ejendex.com/conformity](#)

**EN 407:2020 MÂNȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISICULUI TERMIC (CALDURA ȘI SAU/FOC)**

- |  |                        |   |
|--|------------------------|---|
| <b>A:</b> Propagare limitată a flăcării    | <b>PERFORMANȚA A-F</b> | <b>Alerta!</b> În cazurile în care mână este în contact cu un nivel de protecție „1, sau „h” în caz de arsură complexă. |
| <b>B:</b> Rezistență la căldură de contact | <b>Min. O: Max. 4</b>  |   |
| <b>C:</b> Rezistență la căldură convectivă |                        |   |
| <b>D:</b> Rezistență la căldură radianță   |                        |   |
| <b>E:</b> Stropii mici de metal topit      |                        |   |
| <b>F:</b> Cantități mari de metal topit    |                        |   |

**EN 398:2016 +A1:2018**

- |                                      |                       |   |
|--------------------------------------|-----------------------|---|
| <b>A:</b> Rezistență la abrazivitate | <b>Min. O: Max. 4</b> | <b>MÂNȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISICULUI MECANIC.</b>            |
| <b>B:</b> Rezistență la tăiere       | <b>Min. O: Max. 5</b> | <b>Nivelul de protecție sunt măsurate în zona palmei mânășii.</b> |
| <b>C:</b> Rezistență la perforație   | <b>Min. O: Max. 4</b> | <b>Alerta!</b> În cazurile în care două sau mai multe straturi.   |
| <b>D:</b> Rezistență la tăiere       | <b>Min. O: Max. 4</b> |   |
| <b>E:</b> Rezistență la tăiere       | <b>Min. O: Max. 4</b> |   |
| <b>F:</b> Rezistență la tăiere       | <b>Min. O: Max. 4</b> |   |

**EN 511:2006**

**PROPRIETATE**

**PERFORMANȚA A-F**

**Alerta!** În cazurile în care mână este în contact cu un nivel de protecție „1, sau „h” în caz de arsură complexă.

**EN 511:2006**

**PROPRIETATE**

**PERFORMANȚA A-F**

**Alerta!** În cazurile în care mână este în contact cu un nivel de protecție „1, sau „h” în caz de arsură complexă.

**EN 511:2006**

**PROPRIETATE**

**PERFORMANȚA A-F**

**Alerta!** În cazurile în care mână este în contact cu un nivel de protecție „1, sau „h” în caz de arsură complexă.

**EN 511:2006**

**PROPRIETATE**

**PERFORMANȚA A-F**

**Alerta!** În cazurile în care mână este în contact cu un nivel de protecție „1, sau „h” în caz de arsură complexă.

**EN 511:2006**

**PROPRIETATE**

**PERFORMANȚA A-F**

**Alerta!** În cazurile în care mână este în contact cu un nivel de protecție „1, sau „h” în caz de arsură complexă.

**EN 511:2006**

**PROPRIETATE**

**PERFORMANȚA A-F**

**Alerta!** În cazurile în care mână este în contact cu un nivel de protecție „1, sau „h” în caz de arsură complexă.

**EN 511:2006**

**PROPRIETATE**

**PERFORMANȚA A-F**

**Alerta!** În cazurile în care mână este în contact cu un nivel de protecție „1, sau „h” în caz de arsură complexă.

**EN 511:2006**

**PROPRIETATE**

**PERFORMANȚA A-F**

**Alerta!** În cazurile în care mână este în contact cu un nivel de protecție „1, sau „h” în caz de arsură complexă.

**EN 511:2006**

**PROPRIETATE**

**PERFORMANȚA A-F**

**Alerta!** În cazurile în care mână este în contact cu un nivel de protecție „1, sau „h” în caz de arsură complexă.

**EN 511:2006**

**PROPRIETATE**

**PERFORMANȚA A-F**

**Alerta!** În cazurile în care mână este în contact cu un nivel de protecție „1, sau „h” în caz de arsură complexă.

**EN 511:2006**

**PROPRIETATE**

**PERFORMANȚA A-F**

**Alerta!** În cazurile în care mână este în contact cu un nivel de protecție „1, sau „h” în caz de arsură complexă.

**EN 511:2006**

**PROPRIETATE**

**PERFORMANȚA A-F**

**Alerta!** În cazurile în care mână este în contact cu un nivel de protecție „1, sau „h” în caz de arsură complexă.

**EN 511:2006**

**PROPRIETATE**

**PERFORMANȚA A-F**

**Alerta!** În cazurile în care mână este în contact cu un nivel de protecție „1, sau „h” în caz de arsură complexă.

**EN 511:2006**

**PROPRIETATE**

**PERFORMANȚA A-F**

**Alerta!** În cazurile în care mână este în contact cu un nivel de protecție „1, sau „h” în caz de arsură complexă.

**EN 511:2006**

**PROPRIETATE**

**PERFORMANȚA A-F**

**Alerta!** În cazurile în care mână este în contact cu un nivel de protecție „1, sau „h” în caz de arsură complexă.

**EN 511:2006**

**PROPRIETATE**

**PERFORMANȚA A-F**

**Alerta!** În cazurile în care mână este în contact cu un nivel de protecție „1, sau „h” în caz de arsură complexă.

**EN 511:2006**

**PROPRIETATE**

**PERFORMANȚA A-F**

**Alerta!** În cazurile în care mână este în contact cu un nivel de protecție „1, sau „h” în caz de arsură complexă.

**EN 511:2006**

**PROPRIETATE**

**PERFORMANȚA A-F**

**Alerta!** În cazurile în care mână este în contact cu un nivel de protecție „1, sau „h” în caz de arsură complexă.

**EN 511:2006**

**PROPRIETATE**

**PERFORMANȚA A-F**

**Alerta!** În cazurile în care mână este în contact cu un nivel de protecție „1, sau „h” în caz de arsură complexă.

**EN 511:2006**

**PROPRIETATE**

**PERFORMANȚA A-F**

**Alerta!** În cazurile în care mână este în contact cu un nivel de protecție „1, sau „h” în caz de arsură complexă.

**EN 407:2020**

**VAROULI ROKAWICE ZA ZAŠĆITU PRED UČINKU TOPLINE I OČMA**

**ZMOŽNOSTI ZA ZAŠĆITU**

**Min. O: Max. 4**

**EN 398:2016 +A1:2018**

**VAROULI ROKAWICE ZA ZAŠĆITU PRED MEHANIČNIM RIZIKOM**

**ΜJERE I VELIČINE:** Sve su veličine u skladu s normom EN ISO 21420:2020 za udobnost, dobru mjeru i pokretljivost, osim ako nije navedeno drukčije na prednjoj stranici. Ako je na prednjoj stranici prikazan simbol za kratki model, u tom je slučaju rukavica kraća od standardne rukavice kako bi bila udobnija za posebne primjene, primjerice za precizne radove sastavljanja. Nosite samo proizvode odgovarajuće veličine. Proizvodi koji su preširoki ili preuski ograničit će pokretljivost i neće pružiti optimalnu razinu zaštite.

**POHRANA I PRIJEVOZ:** Najbolje pohraniti na suhom i tamnom mjestu u originalnom pakiranju na temperaturi između +10 °C i +30 °C. **PROVJERA PRIJE UPOTREBE:** Prije navlačenja rukavica dobro operite i potpuno osušite ruke. Prije uporabe pregledajte ima li oštećenja ili nepravilnosti na rukavicama i izbjegavajte nošenje oštećenih rukavica. Vodite računa o tome da vam rukavice dobro pristaju. Kada skidate rukavice, primite vanjski rub rukavice, povucite je i zadržite u ruci na kojoj imate rukavicu. Prste ruke bez rukavice gurnite u rukavicu na drugoj ruci i skinite rukavicu. U okruženjima gdje se ruke opasnim kemikalijama nemojte dodirivati vanjsku površinu rukavice.

**VIJEK TRAJANJA:** Zbog prirode materijala ovog proizvoda nije moguće odrediti njegov vijek trajanja zato što na njega utječu mnogi čimbenici kao što su uvjeti pohrane, upotreba itd.

**NJEGA I ODRŽAVANJE:** Rukavice/rukavi koji se mogu mehanički prati u perilicama označeni su simbolima rublja. Kupac ili pronaica odgovorni su za radna svojstva rukavica nakon pranja već korištenih rukavica. Tvrtka Ejendals ne može se smatrati odgovornom.

**ZBRINJAVANJE:** Prema lokalnim zakonima o zaštiti okoliša.

Rukavice sadrže prirodnu gumu koja može uzrokovati alergiju

**ALERGENI:** Proizvod može sadržavati dijelove koji mogu izazvati alergijske reakcije. Nemojte ga upotrebljavati ako pokazujete znakove preosjetljivosti. Za više informacija obratite se društvu Ejendals.

NE SADRŽI LATEKS  DA  NE



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II

GR

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ.

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος. **ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ** [www.ejendals.com/conformity](http://www.ejendals.com/conformity)  
**ΕΠΙΞΗΓΗΣΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 0 = ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ X = ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ Η Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Η ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ**

**Προειδοποίηση!** Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να παρέχει την προστασία που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/425 για τα ΜΑΠ με τα αναλυτικά επίπεδα απόδοσης που παρουσιάζονται παρακάτω. Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι κανένα ΜΑΠ δεν είναι σε θέση να παράσχει πλήρη προστασία. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να δίνετε προσοχή όταν εκτίθεστε σε κινδύνους.

**EN 407:2020 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ/Η ΦΩΤΙΑ).**



A: Περιορισμένη εξάπλωση φλόγας  
B: Θερμότητα επαφής  
Γ: Θερμότητα συναγωγής  
Δ: Θερμική ακτινοβολία  
Ε: Μικρές σταγόνες λιωμένου μετάλλου  
ΣΤ: Μεγάλες ποσότητες λιωμένου μετάλλου

ABCDEF

ΑΠΟΔΟΣΗ (A-F)

ΕΛΑΧΙΣΤΗ: 0, ΜΕΓΙΣΤΗ: 4

**Προειδοποίηση: EN 407:2020:** Αν το γάντι αποτελείται από ξεχωριστά μέρη που δεν είναι μονίμως ενωμένα, τα επίπεδα απόδοσης και η προστασία ισχύουν μόνο για το πλήρες γάντι. Αν τα γάντια έχουν επίπεδο απόδοσης μικρότερο του 1 ή X ως προς την περιορισμένη εξάπλωση φλόγας σύμφωνα με το EN 407:2020, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με γυμνή φλόγα. Το γάντι που έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με το 6.6 «μικρές σταγόνες λιωμένου μετάλλου» δεν είναι κατάλληλο για εργασίες συγκόλλησης. Σε περίπτωση πιθανότητας λιωμένου μετάλλου, το γάντι ενδέχεται να πέσει να εξαλείψει όλους τους κινδύνους εγκαύματος και ο χρήστης πρέπει να εγκαταλείψει αμέσως τον τόπο εργασίας και να βγάλει το γάντι. Δεν προστατεύει από φλόγα.

**ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΑΜΗΣ ΤΟΥ ΓΑΝΤΙΟΥ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΔΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ EN 388:2016+A1:2018 ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΙΖΕΙ ΑΠΛΑΡΑΙΗΤΗ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΚΑΛΥΠΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΕΙΑ ΣΤΙΓΜΩΠΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ, ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ COURE ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ. ΕΝ Ο Η ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ.**

**EN 388:2016 +A1:2018**



A: Αντοχή στην τριβή Ελάχ. 0, Μέγ. 4  
B: Αντοχή στην κοπή από λεπίδα Ελάχ. 0, Μέγ. 5  
Γ: Αντοχή στο σχίσμα Ελάχ. 0, Μέγ. 4  
Δ: Αντοχή στη διάτρηση Ελάχ. 0, Μέγ. 4  
Ε: Αντοχή στην κοπή βάσει μεθόδου ερευνητικής βλάβης Ελάχ. Α, Μέγ. F (EN ISO 13997)  
ΣΤ: Προστασία από κρούσεις (P = επιτυχία)

ABCDEF

**EN 511:2006**



**ΙΔΙΟΤΗΤΑ**  
A. Ψύχος συναγωγής  
B. Ψύχος επαφής  
Γ. Διεύθυνση νερού

**ΑΠΟΔΟΣΗ**  
Ελάχιστη: 0, μέγιστη: 4  
Ελάχιστη: 0, μέγιστη: 4  
0 (αποτυχία), 1 (επιτυχία)

ABC

**Προειδοποίηση: EN 511:2006:** Αν το γάντι αποτελείται από ξεχωριστά μέρη που δεν είναι μονίμως ενωμένα, τα επίπεδα απόδοσης και η προστασία ισχύουν μόνο για το πλήρες γάντι. EN 511: Πρέπει να δίνεται προσοχή κατά την επιλογή του κατάλληλου γαντιού όσον αφορά τη μέγιστη έκθεση του γαντιού. EN 511:2006 Ο πίνακας B. 1 του παραρτήματος Β δείχνει διάφορες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Οι μελέτες έχουν καθιερώσει ορισμένες συσχέτισεις μεταξύ αυτών των παραμέτρων και του επιπέδου θερμότητας που απαιτείται για την προστασία σε ψυχρές συνθήκες. Ο πίνακας που διατίθεται στο παράρτημα Β του EN 342:2004 είναι ένα παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών.



Αντοχή στην τριβή σύμφωνα με το 105-2016 του Αμερικανικού Εθνικού Ιδρύματος Προτυποποίησης. Επίπεδα 1-6.



Αντοχή στην κοπή σύμφωνα με το 105-2016 του Αμερικανικού Εθνικού Ιδρύματος Προτυποποίησης. Επίπεδα A1-A9.

**EN ISO 21420:2020 – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ**

Δοκιμή επιδεξιότητας δακτύλων. Ελάχιστη: 1, μέγιστη: 5

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ:** Όλα τα μεγέθη συμμορφώνονται με το EN ISO 21420:2020 για άνεση, εφαρμογή και επιδεξιότητα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην πρώτη σελίδα. Αν εμφανίζεται το σύμβολο κοινού μοντέλου στην πρώτη σελίδα, το γάντι είναι πιο κοινό από ένα κανονικό γάντι, ώστε να βελτιώνει την άνεση για ειδικούς σκοπούς (π.χ. λεπτές εργασίες συναρμολόγησης). Φοράτε τον εξοπλισμό μόνο στο κατάλληλο μέγεθος. Τα μέσα προστασίας που είναι πολύ φαρδιά ή πολύ στενά περιορίζουν την κίνηση και δεν προσφέρουν το βέλτιστο επίπεδο προστασίας.

**Αποθήκευση** και μεταφορά: Αποθηκεύεται ιδανικά σε στεγνές και σκοτεινές συνθήκες, στην αρχική συσκευασία, μεταξύ 10 και 30 °C.

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:** Πλύντε και στεγνώστε εντελώς τα χέρια σας πριν φορέσετε τα γάντια. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τα γάντια για τυχόν ελαττώματα ή απέλξεις και αποφεύγετε να φορέτε κατεστραμμένα γάντια. Βεβαιωθείτε ότι τα γάντια εφαρμόζουν καλά. Για την αφαίρεση του γαντιού, κρατήστε το εξωτερικό άκρο του και τραβήξτε το προς τα έξω φορώντας το άλλο γάντι. Χρησιμοποιήστε τα γάντια δάχτυλα για να τραβήξετε και να αφαιρέσετε το άλλο γάντι. Σε περίπτωση που γίνεται χειρισμός επικίνδυνων χημικών ουσιών, μην αγγίξετε την εξωτερική επιφάνεια του γαντιού.

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ:** Λόγω της φύσης των υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν, δεν μπορεί να προσδιοριστεί η διάρκεια ζωής του, καθώς επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως οι συνθήκες αποθήκευσης, η χρήση κ.λπ.

**ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:** Τα γάντια/μανίκια που μπορούν να πλυθούν μηχανικά φέρουν σύμβολα πλυντηρίου. Για την απόδοση των γαντιών μετά το πλύσιμο όταν τα γάντια έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί, είναι υπεύθυνος ο πελάτης ή ο καθαριστής. Η Ejendals δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη σε αυτή την περίπτωση.

**ΑΠΟΡΡΙΨΗ:** ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Το γάντι περιέχει φυσικό καουτσούκ που ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργία.

**ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ:** Αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιέχει συστατικά που μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για αλλεργικές αντιδράσεις. Μην το χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση ενδείξεων υπερευαισθησίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Ejendals.

ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ.  ΝΑΙ  ΟΧΙ