

ANKARSKRUV MED FIBERCUT, ROSTFRI SYRAFAST A4

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Ankarskruv med fibercut är avsedd för montering av byggbeslag utomhus, mot underlag av trä.

BESKRIVNING

ESSVE Ankarskruv tillverkas av rostfritt syrafast stål A4, C5. Skruven har ett TX-fäste/bits. För att underlätta iskruvningen i hårdare trämaterial är skruven försedd med ett frässpår vid spetsen, ett så kallat fibercut.

ESSVE Ankarskruv uppfyller CE kravet enligt EN14592.

MONTERINGSANVISNING

För att montera byggbeslag med ESSVE Ankarskruv, använd en skruvdragare med TX20-bits och håll varvtalet mellan 400-1200/min. Använd momentspärre vid installation för att undvika att överdra skruven.



Trä

Specifikation

Huvudmaterial	Rostfritt stål A4
Korrosivitetsklass	C5 A4
Miljökodning	Utomhus/kustnära



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
102367	5 mm	40 mm	8 mm	34 mm	TX20	ESSBOX 203	250 ST	✓