



En handske som ger dig extra bra nitrilgrepp i oljiga miljöer.

TEGERA® OIL GRIP 8852



Se mer

TRIPPEL- OCH KNOGDOPPAD FÖR OLJIGA MILJÖER

En handske som ger dig extra bra nitrilgrepp i oljiga miljöer och förhindrar att du glider. Trippeldoppad med nitrilskum i handflatan som ger en stark barriär mot olja. Stickad i 18 gg och tillverkad av upp till 90 % återvunnen polyester. Dessutom är handskarna touchscreen-kompatibla, så att du alltid kan behålla dem på vid hantering av skärmar. Oeko-Tex godkänd. Tål kontaktvärme upp till 100° C/212°F. Finns i många storlekar.

EGENSKAPER

- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Slitstark
- Extremt bra grepp i oljiga miljöer
- Bekväm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- För pekskärmar
- Olje- och fettresistent
- Tunn



STANDARD
100
SE 24-338
RISE
www.oeko-tex.com

MOTVERKAR RISK FÖR

Nötningskador, Blåsor, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts, Uttorkning, Självsprickor, Kontakt med olja och fett

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Fuktiga miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, Byggarbeten, Betongarbeten, Verkstadsarbeten, Trädgårdsarbeten, Installationsarbeten, Maskinoperatör, Gruvarbeten, Underhållsarbeten, Butiksarbeten, Transportarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Jordbruk, skogsbruk och fiske, Fordonsindustri, Bygg- och anläggningsverksamhet, El- och gasförsörjning, Tillverkning av maskiner och utrustning, Metalltillverkning och -bearbetning, Gruvdrift och stenbrytning, Utvinning av råolja och naturgas, Transport och logistik

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Värmeskyddande handskar, Precisionshandskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Oil Grip

MASKTÄTHET (GG) 18

FODERMATERIAL Återvunnen polyester, Spandex

LÄNGD 210-270 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

FÄRG Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/72

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNING 3/4 doppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitril, Nitrilfoam

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Återvunnen polyester, Elastan

SPECIFIKATION YTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4111X

TP TC 019:2011

EN 407:2020 X1XXXX



Contact heat rating valid for palm area only

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

FUNKTIONER



För pekskärmar

STORLEK	ART. NR	EAN
6	8852-6	7340118470580
7	8852-7	7340118470733
8	8852-8	7340118470887
9	8852-9	7340118471037
10	8852-10	7340118471181
11	8852-11	7340118471334
12	8852-12	7340118471488

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com