



Vattenavvisande sko, lätt att rengöra och med RPU-yttersula för utmärkt grepp på våta golv.

### jalas® CLEAN 1455

ASTM F2413-24 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO



Se mer

## BEKVÄM SKYDDSSKO FÖR HÖGA HYGIENKRAV

Vit skyddssko utformad för miljöer med höga hygienkrav. BOA® Fit System säkerställer en perfekt passform som förhindrar snubbling och har ett överdrag med praktisk magnetstängning som är enkel att hålla rent. Sulan i flera skikt, kombinerat med funktionsmaterialet Poron® XRD®, absorberar upp till 90% av stötenergin och ger överlägsen stötdämpning. En sko för bekvämt användande hela dagen och med utmärkt grepp även på våta golv, tack vare RPU-yttersulan.

#### EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Bekväm
- Extra bra stötdämpning

#### FUNKTIONER

- Lättskött ovandel
- Antistatiska egenskaper
- Ventilerande innersula
- BOA® Fit System
- Vattenavvisande
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)



**MOTVERKAR RISK FÖR**

Tåskador, Spikpenetration, Antistatiska risker

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER**

Utomhus, Inomhus, Året runt-bruk, Miljöer med risk för sulgenomträngning, Hala miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**

Monteringsarbeten, Kemtekniska arbeten, Lokalvård, Saneringsarbeten, Elektronikarbeten, Fiskeindustriarbeten, Mathantering, Livsmedelshantering, Sjukvårdsarbeten, , Köksarbeten, Laboratoriearbeten, Måleriarbeten, Renhållningsarbeten, Servicearbeten

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER**

Livsmedels- och dryckesframställning, Tillverkning av elektronik, Boende och måltidstjänster (HoReCa), Facility management-tjänster, Parti- och detaljhandel

**SPECIFIKATION**

TYP Skyddsskor, Lågskor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL EcoFlex Zero perforation textil

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Clean

OVANDELSMATERIAL Microfiber

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyamid, Polyester

INNERSULA JALAS 8103 FX2 Pro-X

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i RPU

STÄNGNING BOA® Fit System

FÄRG Vit

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.17 kg

**KRAVUPPFYLLNAD**




TP TC 019:2011

ASTM F2413-24  
M/I/C/SD 35/PR

ASTM F3445-21  
SR

EN ISO 20345:2022  
S3S, SR, FO



**FUNKTIONER**



Aluminiumtåhätta



Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil



Vattenavvisande



Ergothen stötdämpningssystem



Antistatiska egenskaper



ESD

STORLEK	ART. NR	EAN
35	1455-35	6408487573057
36	1455-36	6408487573101
37	1455-37	6408487573156
38	1455-38	6408487573200
39	1455-39	6408487573255
40	1455-40	6408487573309
41	1455-41	6408487573354
42	1455-42	6408487573408
43	1455-43	6408487573453
44	1455-44	6408487573507
45	1455-45	6408487573552
46	1455-46	6408487573606
47	1455-47	6408487573651
48	1455-48	6408487573705

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com