

VINGSKRUV FÖR STÅLREGEL, CORRSEAL, PH-FÄSTE

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Vingskruv med borrarspets är avsedd för montering av trä- och skivmaterial mot stål inomhus och utomhus.

BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål med CorrSeal ytbehandling, C4 klassad. En borrarande och gängpressande skruv som är försedd med fräsvingar för frigångsborrning i mjuka material. Huvudet är försett med skärande rillor som försänker skruven vid montaget. Försedd med Philips krysspår Ph2 eller Ph3 beroende på dimension.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal ca 1400-2200/min bör användas.



Stål

Specifikation	
Ytbehandling	CorrSeal
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar								
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll
595132	4,2 mm	32 mm	8,1 mm	19 mm	PH2	1,5 - 3	ESSBOX 202	250 ST
595138	4,8 mm	38 mm	9,5 mm	24 mm	PH2	2,5 - 4	ESSBOX 203	250 ST
595145	4,8 mm	45 mm	9,5 mm	31 mm	PH2	2,5 - 4	ESSBOX 204	250 ST
595165	4,8 mm	65 mm	9,5 mm	51 mm	PH2	2,5 - 4	ESSBOX 304	250 ST
595186	4,8 mm	85 mm	9,5 mm	71 mm	PH2	2,5 - 4	ESSBOX 304	200 ST
595266	5,5 mm	65 mm	10,5 mm	31 mm	PH3	3 - 12	ESSBOX 304	200 ST
595286	5,5 mm	85 mm	10,5 mm	51 mm	PH3	3 - 12	ESSBOX 304	150 ST
595206	5,5 mm	105 mm	10,5 mm	71 mm	PH3	3 - 12	ESSBOX 304	100 ST
595225	5,5 mm	125 mm	10,5 mm	71 mm	PH3	3 - 12	ESSBOX 304	100 ST
595161	6,3 mm	60 mm	12,5 mm	42 mm	PH3	2,5 - 6	ESSBOX 304	200 ST
595171	6,3 mm	70 mm	12,5 mm	52 mm	PH3	2,5 - 6	ESSBOX 304	150 ST