

## SMÅPACK NYLONPLUGG N

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Nylonplugg N är avsedd för infästning i hårda material som betong, natursten och fulltegel. För porösa material, som lättbetong och lättklinker (även kallade Leca, Ytong, Siporex, Blåbetong m.m.), använd ESSVE Nylonplugg NL.


### BESKRIVNING

Utåtställda vridspärrar hindrar Nylonpluggen från att rotera. Nylonpluggen har ingen krage, vilket gör den lämplig för genomsticksmontage. Pluggen är tillverkad i högvärdig nylon och klarar temperaturer mellan -30°C och +100°C.

### MONTERINGSANVISNING

Se monteringsanvisning.


### MONTERING



1. Borra hål enligt tabell Praktisk lastförmåga.




2. Tryck in pluggen i hålet.



3. Skruva fast detaljen med lämplig skruv. Skruven skall gå igenom pluggen ca 3-5 mm.



4. Montaget är klart.



Betong



Håldäckselement



Natursten



Tegel

### Småpack

Art nr	Längd	Borrdia.	Borrdjup	Produktmått P	Förpackning	Innehåll
10003609	30 mm	6 mm	40 mm	3,5 - 5	zip-lock påse 7cm	8 ST
10003610	40 mm	8 mm	50 mm	4,5 - 6	zip-lock påse 7cm	8 ST
10003611	50 mm	10 mm	60 mm	6 - 8	zip-lock påse 12cm	8 ST