

## SMÅPACK HF SPIKPLUGG MED FÖRSÄNKT KRAGE, LACKERAD

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Spikplugg HF är avsedd för lättare montage av läkt, socklar, inredningsdetaljer m.m. i betong, tegel, natursten och håldäckselement. Spiken slås ner i nylonpluggen vid montage, Pozidrive-spåret används vid demontering.


### BESKRIVNING

Det är en specialkamgångad spik, förmonterad i en plugg. Pluggen har en kort expansionsdel för hårda homogena material. Pluggen är tillverkad av nylon. Spikens skalle har ett Pozidrive-kryss, vilket gör att spikpluggen lätt kan demonteras.


### MONTERING




1. Borra hål enligt Tekniska data.



2. Tryck eller knacka in spikpluggen på plats.



3. Slå i spiken med en hammare. För lackad 5 mm Spikplugg använd gummihammare. För dimension 10 mm ligger plugg och spik separerade i förpackningen. Pluggen skall då först tryckas in i hålet och därefter slås spiken in.



Betong



Natursten



Tegel

### Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

**C1**

### Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Färg	Förpackning	Innehåll
10003598	4 mm	30 mm	10 mm	4 mm	35 mm	20 mm	PZ1	Oxid	zip-lock påse 7cm	8 ST
10003615	5 mm	35 mm	15 mm	5 mm	40 mm	20 mm	PZ2	YZP	zip-lock påse 7cm	8 ST
10003616	5 mm	35 mm	15 mm	5 mm	40 mm	20 mm	PZ2	Vit	zip-lock påse 7cm	8 ST