

TRÄSKRUV FÖRSÄNKHT HUVUD, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Träskruv med två fiberskär är avsedd för de flesta montage i spånskivor, trä, plast, plugg mm, inomhus.


BESKRIVNING

Skruben är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling, C1. Den är försedd med TX-fäste/bits. Skruven har två fiberskär, vilket innebär ett mycket lågt iskruvningsmoment i hårdare trämaterial samt minimering av sprickbildning. På skruv som är längre än 160 mm finns det en extra fräsgänga direkt efter den vanliga trögängan, detta för att underlätta montage av längre och grövre skruv. Huvudet är försett med sex skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor. ESSVE Träskruv försänkt huvud finns även i ytbehandling Corroseal, samt i rostfri A2 och A4.

ESSVE Träskruv uppfyller CE kravet enligt EN14592.
ESSVE Träskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.
ESSVE Träskruv är bedömd i Byggvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.
ESSVE Träskruv är bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min



Trä

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Storpack								
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
116043	6 mm	80 mm	12 mm	50 mm	TX30	ESSVE grön kartong	1100 ST	✓
116044	6 mm	100 mm	12 mm	60 mm	TX30	ESSVE grön kartong	800 ST	✓