

ÖPPEN BLINDNIT, STÅL/STÅL, KULLRIGT HUVUD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Blindnit är ett mycket användbart fästelement som ger konstruktörer stora variationsmöjligheter i produktutformning och materialval.

BESKRIVNING

ESSVE Blindnit är lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrivna verktyg, den ger starka, vibrationssäkra förband med låg-på-platsen-kostnad.

MONTERINGSANVISNING

ESSVE Blindnit monteras från en sida av arbetsstycket, i borrarade eller stansade hål som bör vara ca 0,1mm större än nitdiametern.



Aluminium



Stål

Specifikation

| | |
|--------------------|---------|
| Korrosivitetsklass | C1 |
| Miljökodning | Inomhus |

C1

Artiklar

| Art nr | Produktmått d | Diameter nit | Längd | Produktmått G min-max | Produktmått dm | Borrdia. | Produktmått k | Förpackning | Innehåll |
|--------|---------------|--------------|-------|--------------------------|----------------|----------|---------------|-------------|----------|
| 65513 | 4 mm | 8 mm | 6 mm | 8,5-12 mm | 2,4 | 4,1 mm | 1 | ESSBOX 204 | 650 ST |