

TAKÅSFÄSTE VÄNSTER, FZV

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Takåsfäste är avsedd för att användas vid takåskonstruktioner och för montering av korslagda regelverk. Används normalt med ett höger- och ett vänsteråsfäste samtidigt för en stark förankring av åsar.



BESKRIVNING

Takåsfästet är tillverkat av 1,5 eller 2,0 mm varmförzinkad stålplåt C2, och är försedd med 5 mm hål. Åsfäste finns i höger- resp vänsterutförande.



Trä

MONTERINGSANVISNING

Beslaget monteras med exempelvis ESSVE Ankarspik 4,0 mm eller ESSVE Ankarskruv 5,0 mm. Skall monteras med två st beslag per kryssförband, diagonalt/symmetriskt mot varandra.

Specifikation	
Ytbehandling	Varmförzinkad
Korrosivitetsklass	C2



Artiklar						
Art nr	Bredd	Höjd	Djup	Förpackning	Innehåll	CE
452202					1 ST	✓
452206					1 ST	✓
452210					1 ST	✓
452214					1 ST	✓
452215	32 mm	290 mm	32 mm	Klistermärke	1 ST	✓
452219	32 mm	330 mm	32 mm	Klistermärke	1 ST	✓
452223	32 mm	370 mm	32 mm	Klistermärke	1 ST	✓