



## TEGERA® INFINITY 8804R



Se mer

### HELDOPPAD, DUBBEL BELÄGGNING I HANDFLATAN

Precisionshandske med unik känsla och optimal smidighet för oljiga miljöer. Extremt lätt tack vare 18 gg stickning. Heldoppad och microfoam-beläggning i handflatan för bättre grepp. Tål kontaktvärme upp till 100°C. Anatomiskt utformad, klarar Dermatester och har Oeko-Tex certifikat. Förpackad för detaljhandeln med en beskrivande hangtag som hjälper kunderna med deras val i butiken.

#### EGENSKAPER

- Extremt bra fingertoppskänsla
- Extra smidig
- Slitstark
- Bra grepp
- Extra bekväm

#### FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Godkänd för mathantering
- Olje- och fettresistent
- Tunn



dermtex  
guarantee.de



STANDARD  
100  
SE 14-214  
RISE

**MOTVERKAR RISK FÖR**

Nötningskador, Blåsor, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts, Självsprickor, Kontakt med väta, Kontakt med olja och fett

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER**

Fuktiga miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**

Finmonteringsarbeten, Monteringsarbeten, Maskinoperatör, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Installationsarbeten, VVS-installationsarbeten, Verkstadsarbeten, Transportarbeten, Maskinförararbeten, Lagerarbeten, Flygplatsarbeten, Underhållsarbeten, Servicearbeten, Butiksarbeten

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER**

Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning av maskiner och utrustning, Transport och logistik, El- och gasförsörjning, Bygg- och anläggningsverksamhet, Lagerhållning, Facility management-tjänster, Allmän ordning, säkerhet och försvar, Parti- och detaljhandel

**TYP AV ARBETE**

Lätt arbete

**SPECIFIKATION**

TYP Värmeskyddande handskar, Precisionshandskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Infinity

MASKTÄTHET (GG) 18

FODERMATERIAL Nylon, Spandex

LÄNGD 230-270 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

FÄRG Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/72

FÖRPACKNINGSTYPER Hangtag med Eurohål

DOPPNING Heldoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitril, Nitrilfoam, Vattenbaserad PU

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskydds nivå A

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Nylon, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

**KRAVUPPFYLLNAD**



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4121A



Contact heat rating valid for palm area only

STORLEK	ART. NR	EAN
7	8804R-7	7340118368634
9	8804R-9	7340118368818
11	8804R-11	7340118368993

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com