



SEKKANTSKRUV, HEL-/DELGÄNGAD, ISO 4014/4017, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sekkantsskruv är avsedd för montering av stål eller trädetaljer tillsammans med mutter och bricka, eller direkt i gängade hål tillsammans med bricka.

MONTERINGSANVISNING

För att ett skruvförband ska fungera riktigt och kunna motstå stora statiska eller växlande krafter under lång tid måste skruvarna förspännas, t.ex. genom åtdragning med ett givet moment. Förspänningen ska normalt hållas på en sådan nivå, att den sammansatta spänningen i skruven ej överskrider skruvmaterialets sträckgräns. För att montering av en sekkantsskruv klass 8.8 ska vara korrekt bör en planbricka med minst HV200 hårdhet användas.



Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar						
Art nr	Dim.	Längd	Gänglängd	Hylsa	Förpackning	Innehåll
61069188	M6	20 mm	20 mm	10 mm	ESSBOX 102	50 ST
61068679	M6	30 mm	18 mm	10 mm	ESSBOX 202	50 ST
61068686	M6	40 mm	18 mm	10 mm	ESSBOX 202	50 ST
61068693	M6	50 mm	18 mm	10 mm	ESSBOX 202	50 ST
61068709	M6	60 mm	18 mm	10 mm	ESSBOX 202	50 ST
61068716	M6	70 mm	18 mm	10 mm	ESSBOX 202	50 ST
61068723	M6	80 mm	18 mm	10 mm	ESSBOX 203	50 ST
61068725	M6	100 mm	18 mm	10 mm	ESSBOX 203	50 ST