



SPECIALFÄRG FÖR RADIATORER

Art.nr

424013: MATT VIT



400 ml

Färg av hög kvalitet för att fräscha upp och bättra på märkta, repade eller skavda ytor på radiatorer, konvektorer, handdukstorkar och elementrör.

360°-spridaren underlättar att komma åt och måla svåråtkomliga ytor.

Matt vit kulör.

SÄRSKILDA EGENSKAPER

- VÄRMEBESTÄNDIG UPP TILL 120 °C
- FLAGNAR OCH GULNAR INTE
- GOD TÄCKNINGSFÖRMÅGA
- SNABBTORKANDE

TEKNISKA EGENSKAPER

Användning: inomhus + utomhus

Åtgång: 2 m² per sprayburk

Yttorr: 15 min.

Övermålningsbar: 30 min.

Helt torr: 24 tim.

Harts: akryl

Applicering: på radiatorer, konvektorer, handdukstorkar, elementrör med mera.

FÖRBEHANDLING AV YTAN

Underlaget måste vara fritt från rost, avfettat, rent och torrt. Ytor kan avfettas med aceton. Avlägsna rost och damm. Skydda omgivande ytor som inte ska målas. **Lackerade eller målade underlag:** slipa ytan lätt före applicering för bättre vidhäftning. **Metallytor:** avlägsna först eventuell rost. Metallytor avsedda för utomhusbruk bör förbehandlas med rostskyddsprimer.

BRUKSANVISNING

Använd produkten i ett torrt, ventilerat och dragfritt utrymme i en omgivningstemperatur på mellan 10 °C och 25 °C. Skaka sprayburken väl i minst 2 minuter före användning. Spraya på 25 cm avstånd från ytan som ska målas. Applicera flera tunna korsvisa lager. laktta torktiderna.

FAROSYMBOLER



FARA



*Information om utsläppsnivåer i inomhusluft av flyktiga ämnen som utgör en toxicitetsrisk vid inandning, på en klassificeringsskala från A+ (mycket låga utsläpp) till C (höga utsläpp).

Säkerhetsdatablad finns på webbplatsen quickfds.fr

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Förvara produkten skyddat mot frost, fukt och värme. Förvara produkten i en temperatur mellan 5 °C och 25 °C. Förslut produkten ordentligt efter varje användning. Produkten kan förvaras i 1 år efter att den öppnats och i 2 år om den är oöppnad förutsatt att den hanteras och förvaras under goda förhållanden.

Färger kräver speciell behandling för att avfallshanteras på ett miljövänligt sätt. Släng inte färgrester bland hushållssoporna. Lämna in produkten och förpackningen till en godkänd återvinningscentral.

v01.10.2024