



TEGERA® 2805



Se mer

HELDOPPAD MOT OLJA OCH FETT

En mycket hållbar handske, heldoppad med nitril som gör den fett- olje- och vattenavvisande. Tål kontaktvärme upp till 100°C. Latexfri och bomullsfodrad. Passar för krävande arbeten i våta, smutsiga och oljiga miljöer.

EGENSKAPER	FUNKTIONER
• Mycket slitstark	• Tål kontaktvärme upp till 100°C • Latexfri • Olje- och fettresistent • Vatten- och oljeavvisande

MOTVERKAR RISK FÖR

Nötningsskador, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts, Kontakt med väta, Kontakt med olja och fett

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Våta miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer, Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Maskinoperatör, Byggarbeten, Installationsarbeten, Plåtarbeten, Plattsättningsarbeten, Anläggningsarbeten, Markberedningsarbeten, Betongarbeten, Verkstadsarbeten, Maskinförararbeten, Gruvarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Jordbruk, skogsbruk och fiske, Basmetallindustri, Bygg- och anläggningsverksamhet, El- och gasförsörjning, Gruvdrift och stenbrytning, Utvinning av råolja och naturgas, Massa och papper

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Grovarbetshandskar

KATEGORI Cat. II

FODERMATERIAL Bomull

LÄNGD 240-270 mm

SMIDIGHET 4

GREPPMÖNSTER Slät doppning

FÄRG Blå

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/72

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNING Heldoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå A

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Bomull

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4121A



EN 407:2020 X1XXXX



ANSI 6 ABR

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER



Vattenavvisande

STORLEK	ART. NR	EAN
8	2805-8	7392626036581
10	2805-10	7392626280595

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com