

# Produktdatablad

Rakbandad spånskiveskruv för stålregel  
max 1 mm

V/S/B



**Funktion:** Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart och går igenom stålregeln snabbt. Rillorna under huyudet försänker skruven i skivan. Lämplig för montage av spånskiva, OSB, plywood och andra träbaserade skivor mot stålregel max 1 mm och mot träregel.



**Spårtyp/bits:** Philips 2.



**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 20 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm.

| D   | L  | G  | Art.nr | Antal | Förp.       | ML |
|-----|----|----|--------|-------|-------------|----|
| 3.9 | 30 | 22 | RB1830 | 1000  | Förpackning | 6  |
| 3.9 | 41 | 29 | RB1841 | 1000  | Förpackning | 6  |



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



EPD®  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

## KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03  
E-post: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

## ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

