

# Produktdatablad

Rakbandad fibercementskruv för trä- och stålregel max 1 mm

V/S/B



**Funktion:** Vass spets med dubbelledande trä- och stålgångor (Hi-low) som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i trä- och stålregeln, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.


**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

V/S/B  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

| D   | L  | G  | Art.nr   | Antal | Förp.       | ML |
|-----|----|----|----------|-------|-------------|----|
| 4.2 | 30 | 26 | RBMI1830 | 1000  | Förpackning | 6  |



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



EPD<sup>®</sup>  
THE INTERNATIONAL EPD<sup>®</sup> SYSTEM

## KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03  
E-post: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

## ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

