



Funktion: Karmhylsa klassad enligt svensk standard SS 817332:2021 för karminfästning i trä. Kan även användas för karminfästning i betong, lättbetong, halsten eller balk max 6 mm. Hylsan skruvas i ett förborrat hål i karmen. Karmen justeras genom att vrida hylsan med justernyckeln. Hylsan låses fast med anpassad skruv beroende av underlag.

Material: Zink.

Monteringsanvisning: Hylsan skruvas in i ett 14 mm förborrat hål från karmens utsida/väggsida. Karmen ställs på plats i väg och lod. Skruva därefter ut hylsan mot underlaget och justera karmen med justernyckeln. Se till att minst 15 mm av hylsans längd är förankrad i karmen. Lås fast hylsan med en för underlaget anpassad skruv från vårt sortiment. Täck hålen med täcklock.



	D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
*	16	28		B44228	1000	Bulkpack	
*	16	28		4422899	50	Förpackning	8
*	16	28		44328	25	Förpackning	12
*	16	28		SB44228	6	Påspack	10
*	16	28		SB442289	4	Påspack	10
	16	40		B44240	900	Bulkpack	
	16	40		442409	40	Förpackning	8
	16	40		44340	25	Förpackning	12
	16	40		SB44240	6	Påspack	10
	16	40		SB442409	4	Påspack	10
	16	60		B44260	600	Bulkpack	
	16	60		44360	16	Förpackning	12
	16	60		SB44260	6	Påspack	10
	16	60		SB442609	4	Påspack	10

*Klassning enl. SS 817332 gäller ej denna dimension. OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

