



**Funktion:** Solid nylonplugg med goda temperatur- och åldringsegenskaper. Fasadpluggens utformning hindrar rotation vid montering och ger möjlighet till riktad expansion.

**Spårtyp/bits:** TX 40.

**Material:** Plugg av nylon och skruv av stål.

**Ytbehandling:** Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Borra ett hål anpassat till storleken på fasadpluggen enligt tabellen nedan. Tryck sedan in fasadpluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in skruven i fasadpluggen.



| D  | L   | Max detalj-tjockl. mm | Borr mm | Art.nr  | Antal | Förp.       | ML |
|----|-----|-----------------------|---------|---------|-------|-------------|----|
| 10 | 100 | 20                    | 10      | 3710100 | 25    | Förpackning | 8  |
| 10 | 120 | 40                    | 10      | 3710120 | 25    | Förpackning | 8  |
| 10 | 140 | 60                    | 10      | 3710140 | 25    | Förpackning | 8  |
| 10 | 160 | 80                    | 10      | 3710160 | 25    | Förpackning | 12 |
| 10 | 180 | 100                   | 10      | 3710180 | 25    | Förpackning | 12 |



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

