



Enkeldoppad handske
med nitrilskum i
handflatan som ger dig
extra bra grepp.

TEGERA® OIL GRIP 8850R



Se mer

FÖR TORRA, FUKTIGA OCH LÄTT OLJIGA MILJÖER

En handske som ger dig extra bra nitrilgrepp i torra, fuktiga och lätt oljiga miljöer. Enkeldoppad med nitrilskum i handflatan som gör handsken mjuk och följsam och förhindrar att du glider. Stickad i 18 gg och tillverkad av upp till 90 % återvunnen polyester. Dessutom är handskena touchscreen-kompatibla, så att du alltid kan behålla dem på vid hantering av skärmar. Oeko-tex godkänd. Tål kontaktvärme upp till 100°C. Finns i många storlekar. Förpackad för detaljhandeln med en beskrivande hangtag som hjälper kunderna med deras val i butiken.

EGENSKAPER

- Extremt bra fingertoppskänsla
- Extra smidig
- Extremt bra grepp i oljiga miljöer
- Extra bekväm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Tunn



MOTVERKAR RISK FÖR

Nötningskador, Blåsor, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts, Uttorkning, Självsprickor

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Torra miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Flygplatsarbeten, Monteringsarbeten, Byggarbeten, Verkstadsarbeten, Finmonteringsarbeten, Installationsarbeten, Maskinförararbeten, Maskinoperatör, Underhållsarbeten, Servicearbeten, Butiksarbeten, Transportarbeten, Lagerarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Jordbruk, skogsbruk och fiske, Bygg- och anläggningsverksamhet, El- och gasförsörjning, Facility management-tjänster, Utvinning av råolja och naturgas, Allmän ordning, säkerhet och försvar, Parti- och detaljhandel, Transport och logistik, Lagerhållning

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Värmeskyddande handskar, Precisionshandskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Oil Grip

MASKTÄTHET (GG) 18

FODERMATERIAL Återvunnen polyester, Spandex

LÄNGD 210-270 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

FÄRG Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/72

FÖRPACKNINGSTYPER Hangtag med Eurohål

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Återvunnen polyester, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018
3111X



EN 407:2020
X1XXXX



Contact heat rating valid for palm area only

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

FUNKTIONER



För pekskärmar

STORLEK	ART. NR	EAN
6	8850R-6	7340118487670
7	8850R-7	7340118487823
8	8850R-8	7340118487977
9	8850R-9	7340118488127
10	8850R-10	7340118488271
11	8850R-11	7340118488424
12	8850R-12	7340118488578

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com