



Certifierad yrkessko i
ventilerande textil som
låter fötterna andas och
ger ett stabilt men
flexibelt stöd.

jalas® SPOC 5662

ASTM F2413-24 SD 35 ASTM F3445-21 SR EN ISO 20347:2022 01, SR, FO, A, SC, E



Se mer

LÄTT, BEKVÄM OCH MYCKET POPULÄR!

SpOc, en certifierad yrkessko med exceptionell komfort, finns nu i färgen aqua och svart. Ovandelen är sömlöst stickad i ett ultralätt material som andas. Mellansulan är tillverkad av ett kompositmaterial som består av 50 % biobaserad EVA från sockerrör och 50 % konventionell EVA. Skon har oljebeständig yttersula i nitril för bra grepp och BOA® Fit System som säkerställer perfekt passform. Innersula med det unika Poron® XRD®- materialet absorberar upp till 90% av stötenergin.

EGENSKAPER

- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Luftig
- Extra bra stötdämpning
- Lätt

FUNKTIONER

- Ventilationsnät
- Låg vikt
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- BOA® Fit System
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)



MOTVERKAR RISK FÖR

Vrickningsskador, Antistatiska risker, Halkning, Belastningsskador

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Inomhus, Kontorsmiljöer, Hala miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Omsorgsarbeten, Lokalvård, Sjukvårdsarbeten, Hotell- och restaurangarbeten, Kontorsarbeten, Servicearbeten, Butiksarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Boende och måltidstjänster (HoReCa), Facility management-tjänster, Allmän ordning, säkerhet och försvar, Parti- och detaljhandel

SPECIFIKATION

TYP Yrkesskor, Lågskor

KATEGORI Cat. II

PASSFORM Normal

KOLLEKTION SpOc

OVANDELSMATERIAL Textil

FODERMATERIAL Polyester

INNERSULA JALAS 8104 FX2 Pro Slim

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®

BINDSULA MATERIAL EVA

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÄNGNING BOA® Fit System, Resårförslutning

FÄRG Svart

NETTOVIKT (STLK. 42) 0.73 kg

KRAVUPPFYLLNAD



Cat. II



TP TC 017:2011

ASTM F2413-24
SD 35

ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20347:2022
01, SR, FO, A, SC, E

FUNKTIONER



Oljebeständig
yttersula



Ergothan
stötdämpningssystem



Antistatiska
egenskaper



ESD

STORLEK	ART. NR	EAN
35	5662-35	6408487569524
36	5662-36	6408487569579
37	5662-37	6408487569623
38	5662-38	6408487569678
39	5662-39	6408487569722
40	5662-40	6408487569777
41	5662-41	6408487569821
42	5662-42	6408487569876
43	5662-43	6408487569920
44	5662-44	6408487569975
45	5662-45	6408487570025
46	5662-46	6408487570070
47	5662-47	6408487570124
48	5662-48	6408487570179

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com