

## MASKINSPIK 34° D-HUVUD, HUGGEN, BLANK


### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Maskinspik 34°, huggen, är avsedd för de flesta snickeriarbeten både i bärande- och icke bärande konstruktioner. Spiken finns i alternativen blankförzinkad och med ytbehandlingen HGC [C3].

### BESKRIVNING

ESSVE maskinspik 34° passar till samtliga standardverktyg för 34° spik. För min/max längd, se varje maskins produktblad. ESSVE maskinspik uppfyller CE kravet enligt EN 14592.

| Specifikation      |         |
|--------------------|---------|
| Ytbehandling       | Blank   |
| Korrosivitetsklass | C1      |
| Miljökodning       | Inomhus |



Trä

| Artiklar |          |       |                   |             |          |    |
|----------|----------|-------|-------------------|-------------|----------|----|
| Art nr   | Diameter | Längd | Bandningsmaterial | Förpackning | Innehåll | CE |
| 777411   | 2,8 mm   | 60 mm | Papp              | BU2         | 1800 ST  | ✓  |
| 777413   | 2,8 mm   | 75 mm | Papp              | BU2         | 1300 ST  | ✓  |
| 777415   | 3,1 mm   | 90 mm | Papp              | BU2         | 1200 ST  | ✓  |