

# BANDAD KOMBISKRUV, FÖR TRÄ-/STÅLREGEL, FZB

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Kombiskruv är avsedd för montering av gipsskivor inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel. Borrkapacitet 0,4-0,9 mm.

## BESKRIVNING

Skruv är rakbandad och tillverkad av härdat stål, med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med Phillips krysspår PH2. ESSVE Kombiskruv passar till de på marknaden vanligast förekommande skruvautomaterna.

## MONTERINGSANVISNING

Vid montering av kombiskruv rekommenderas nedsvarvad bits. Rekommenderat varvtal: 30-55 mm 2800-4700/min



Stål



Trä

| Specifikation      |                |
|--------------------|----------------|
| Ytbehandling       | Blankförzinkad |
| Korrosivitetsklass | C1             |
| Miljökodning       | Inomhus        |



| Artiklar |          |       |                |           |      |                       |                               |          |    |
|----------|----------|-------|----------------|-----------|------|-----------------------|-------------------------------|----------|----|
| Art nr   | Diameter | Längd | Huvud diameter | Gänglängd | Bits | Borrkapacitet min/max | Förpackning                   | Innehåll | CE |
| 534330   | 3,9 mm   | 30 mm | 8,4 mm         | 25 mm     | PH2  | 0,4 - 0,9             | Kartong för bandad infästning | 1000 ST  | ✓  |
| 534340   | 3,9 mm   | 40 mm | 8,4 mm         | 35 mm     | PH2  | 0,4 - 0,9             | Kartong för bandad infästning | 1000 ST  | ✓  |
| 534350   | 3,9 mm   | 55 mm | 8,4 mm         | 50 mm     | PH2  | 0,4 - 0,9             | Kartong för bandad infästning | 1000 ST  | ✓  |