

HÅLDÄCKSANKARE EHY, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Håldäcksankare EHY är ett flexibelt ankare för infästning i håldäck och massiv betong. Ämnad för inomhusbruk och passar t ex för upphängning av installationer som ventilation, kabelstegar och undertak med gängad stång eller metrisk skruv.

Därför ska du välja ESSVE Håldäcksankare EHY:

- Perfekt i både håldäck och massiv betong
- Flexibel användning med gängad stång eller metrisk skruv
- Enkelt och snabbt montage
- Godkänd montering nära hålrum (min. 50 mm från spännarmering)
- Passar flera installationstyper och applikationer



Betong

BESKRIVNING

ESSVE Håldäcksankare EHY är tillverkat i ett stycke, utvecklad för montage i håldäckselement och massiv betong. Den har tunn zinkbeläggning (FZB) och är ämnad för inomhusbruk. Passar bra för upphängning av installationer som ventilation, kabelstegar, sprinklersystem, fläktsystem, undertak och konsoler.

Vid montage spänns skruv eller mutter, vilket gör att konan expanderar hylsan och skapar en stark infästning i både hålrum och solid betong. Konstruktionen ger en säker och tillförlitlig förankring i olika typer av betongapplikationer. Håldäcksankare EHY är godkänt enligt Z-21.1-1785 för montage i anslutning till hålrum och i massiv betong, med ett minimiavstånd på 50 mm från spännarmering.

MONTERINGSANVISNING

- Borra hål enligt angiven dimension
- Placera ankaret i borrhålet
- Montera gängad stång eller metrisk skruv
- Dra åt så att expandern aktiveras
- Montaget är klart

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar					
Art nr	Dim.	Borrdia.	Borrdjup	Förpackning	Innehåll
123635	M6	10 mm	50 mm	Kartong	50 ST
123637	M8	12 mm	55 mm	Kartong	50 ST
123639	M10	16 mm	60 mm	Kartong	50 ST
123641	M12	18 mm	70 mm	Kartong	25 ST