

MASKINSPIK 21° RUNT HUVUD, HUGGEN, BLANK

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE



ESSVE Maskinspik 21°, huggen, är avsedd för de flesta snickeriarbeten både i bärande- och icke bärande konstruktioner. Spiken finns med blankytbehandling eller HGC (C3).

BESKRIVNING

ESSVE maskinspik 21° passar till samtliga standardverktyg för 21° spik. För min/max längd, se varje maskins produktblad. HGC behandlad spik behöver precis som varmgalvaniserad spik övermålas, med färg som inte släpper igenom vatten, kort efter montage för att undvika zinkrinningar på exempelvis fasader.

ESSVE maskinspik uppfyller CE kravet enligt EN 14592.

ESSVE maskinspik är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.



Trä

Specifikation

Ytbehandling	Blank
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Bandningsmaterial	Förpackning	Innehåll	CE
777471	2,8 mm	60 mm	Plast	BU2	1800 ST	✓
777473	2,8 mm	75 mm	Plast	BU2	1300 ST	✓
777475	3,1 mm	90 mm	Plast	BU1	1200 ST	✓