

TRÄSKRUV H-FT SEXKANTSHUVUD, HELGÄNGAD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Träskruv H-FT är speciellt framtagen för större skruvförband i massivträelement, alltså exempelvis KL-trä/CLT, limträ, LVL. Formen på huvudets undersida gör att den passar bra för montage av plåtar och beslag, antingen med eller utan bricka.

BESKRIVNING

ESSVE Träskruv H-FT har ett sexkantshuvud med TX-fäste och är helgängad. Vid permanenta montage är skruven avsedd för inomhusbruk och är tillverkad av härdat kolstål med blankförzinkad ytbehandling (min. 5 µm), C1.


ESSVE Träskruv H-FT är CE-märkt genom ETA-22/0789 vilket bland annat tillåter montage med lägre kantavstånd än vad som är föreskrivet i Eurokod 5.

Denna skruv är också kompatibel med lyftdon T-LIFT som används för att lyfta massivträelement på byggplatsen. Lyftdonet klarar lyft av element som både lutar och roterar. Lyftdonet kan återanvändas efter visuell inspektion, men skruven får inte återanvändas för lyft av fler än ett element.

Bedömd i Byggsvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.

MONTERINGSANVISNING

Kan monteras både med bits och hylsa. Överdra ej skruven efter att den kommit i kontakt med plåten/bricka, det kan skada fibrerna runt gängan och bärförmågan i skruven reduceras.



Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar								
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Hylsa	Förpackning	Innehåll
10003326	12 mm	60 mm	17 mm	50 mm	TX40	17 mm	Kartong	1 ST
10003539	12 mm	80 mm	17 mm	70 mm	TX40	17 mm	Kartong	1 ST
10003329	12 mm	120 mm	17 mm	110 mm	TX40	17 mm	Kartong	1 ST
10003540	12 mm	140 mm	17 mm	130 mm	TX40	17 mm	Kartong	1 ST
10003331	12 mm	160 mm	17 mm	150 mm	TX40	17 mm	Kartong	1 ST
10003332	12 mm	180 mm	17 mm	170 mm	TX40	17 mm	Kartong	1 ST
10003333	12 mm	220 mm	17 mm	210 mm	TX40	17 mm	Kartong	1 ST
Tillbehör								
Art nr	Beskrivning				Innehåll			
15100413000042	LYFTDON RAPID T-LIFT MAXLAST 1,3 TON BLANKFÖRZINKAD				1			