

BETONGSKRUV EUS2-C, FÖRSÄNKT HUVUD, ROSTFRI SYRAFAST A4

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Betongskruv EUS2 A4 är en rostfri betongskruv för säkra infästningar i utsatta miljöer. Idealisk för montage av räcken, fallskydd och beslag vid till exempel havsnära områden, där hög hållfasthet och korrosionsbeständighet krävs. **Därför ska du välja ESSVE Betongskruv EUS2 A4:**

- Tillverkad i syrafast rostfritt stål A4 (C5)
- ETA-godkänd (Option 1) för sprucken och osprucken betong
- Hårdmetallskär för effektiv gängformning i betong
- Möjliggör efterjustering med shims
- Finns i flera ytbehandlings- och huvudutföranden



Betong

BESKRIVNING

ESSVE Betongskruv EUS2 A4 är utvecklad för infästningar i krävande och korrosiva miljöer, exempelvis vid montage av räcken, fallskydd och beslag. Skruven är tillverkad av rostfritt syrafast stål A4 och uppfyller korrosivitetsklass C5, vilket gör den lämplig för industriella och havsnära miljöer. Skruven är CE-märkt enligt ETA-22/0440 (Option 1), vilket innebär att den är godkänd för montage i både sprucken och osprucken betong. ETA-godkännandet möjliggör även efterjustering av montaget med shims. Den specialutformade skruvspetsen har påsvetsade hårdmetallskär som effektivt skär gångor i både mjuk och hård betong (C20/25–C50/60), vilket ger snabb och säker installation. Betongskruv EUS2 finns även med sexkantshuvud med fläns och erbjuds i flera utföranden, såsom blankförzinkat och med Zinkflake-ytbehandling. Produkten är bedömd i Byggsvarubedömningen med bedömning Totalt Accepteras. Observera att den rostfria skruven inte är tredjepartsgodkänd för återanvändning.

MONTERINGSANVISNING

- Borral håll med rekommenderad dimension och rengör borrhålet noggrant
- Montera med slagskruvdragare eller mutterdragare
- Skruva ned betongskruven tills det som ska fästas sitter på plats
- Undvik överdragnig - inget förspänningsmoment krävs
- Efterjustering kan utföras med shims enligt ETA-godkännandet

Specifikation	
Huvudmaterial	Rostfritt stål A4
Korrosivitetsklass	C5 A4
Miljökodning	Utomhus/kustnära



Artiklar												
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Max.	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
10003015	7,5 mm	65 mm	13 mm	45 mm	20/10 mm	6 mm	50/60 mm	45/55 mm	TX30	ESSBOX 203	60 ST	✓
10003016	7,5 mm	85 mm	13 mm	45 mm	40/30 mm	6 mm	50/60 mm	45/55 mm	TX30	ESSBOX 203	60 ST	✓
10003017	7,5 mm	105 mm	13 mm	45 mm	60/50 mm	6 mm	50/60 mm	45/55 mm	TX30	ESSBOX 203	50 ST	✓
10003025	10,5 mm	80 mm	19,5 mm	55 mm	35/25/15 mm	8 mm	55/65/75 mm	45/55/65 mm	TX40	ESSBOX 203	25 ST	✓
10003026	12,5 mm	90 mm	21,5 mm	75 mm	35/15/5 mm	10 mm	65/85/95 mm	55/75/85 mm	TX50	ESSBOX 204	25 ST	✓