



ARDEX P 7

Snabbtorkande specialprimer

- För icke sugande underlag på golv, väggar och tak
- Systemprodukt – specialprimer för ARDEX P 40 MS
- Lösningsmedelsfri



Användningsområde

ARDEX P 7 är en färdigblandad primer för icke sugande underlag så som ARDEX P 40 MS, kakel, klinker och terrazzo.

Obs!

ARDEX P 7 kan dock användas på träbaserade byggsivor som MDF, OSB, Plyfa samt spånskivor.

På sugande underlag samt på asfaltslim, gjutasfalt och liknande underlag ska ARDEX P 51 användas. Se databladerna för ARDEX P 51.

Underlaget

Underlaget ska vara permanent torrt, fast och fritt från damm och andra skiljemedel. Befintliga ytor rengörs och slipas innan ARDEX P 7 appliceras. Underlag som behandlas med ARDEX P 40 MS ska som regel primas med ARDEX P 7, detta ska ske

inom 72 timmar. ARDEX P 7 kan användas från 15 °C i luft och underlag.

Arbetssätt

ARDEX P 7 appliceras med roller eller pensel i ett jämnt och heltäckande skikt, inga tjocka skikt eller pölar får förekomma. Låt ARDEX P 7 torka helt innan nästa behandlingsmoment.

Svanenmärkt byggnade

HPP

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggnade.

SCDP

Produkten är ett deklarerat item i SCDP för Nya byggnader gen. 4.

Tekniska data

Innehåll:	Polyacrylatdispersion med sandtillsättning. Konserveringsmedel.
Åtgång:	100–150 g/m ² , beroende på roller och underlagets struktur.
Densitet:	1,0 kg/liter.
Torktid:	30–60 minuter.
Godkänd till golvvärme:	Ja.
Förpackning:	Hink 12 kg.
Lagring/hållbarhet:	Känslig för frost. Hållbarhet ca 1 år i oöppnad originalförpackning. Öppnade förpackningar tillsluts väl och används snarast möjligt.
Miljö/avfall:	Följ alltid lagar, bestämmelser och branschnormer vid arbeten med ARDEX produkter och system. Tomma förpackningar sorteras till plaståtervinning. Förvaras oåtkomligt för barn.
Artikelnummer:	37090
GTIN-nummer:	5703193370909