



TEGERA® CHEMFORCE 7350



Se mer

BEHÅLL BÅDE VÄRMEN OCH GREPPET

Supermjuk, vinterfodrad nitrilhandske för frysrum eller utomhusbruk. Den sandiga finishen ger ett perfekt grepp på hala verktyg. Det kemiska skyddsskiktet är 0,3 mm. Handsken är vattentät, olje- och fettbeständig och godkänd för hantering av livsmedel. Den har bra passform och är varm och skön.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Slitstark
- Bra grepp
- Bra passform
- Bekväm
- Varm

FUNKTIONER

- Skydd mot kemikalier
- Godkänd för mathantering
- Latexfri
- Olje- och fettresistent
- Vatten- och oljeavvisande
- Vattentät

### MOTVERKAR RISK FÖR

Frätskador, Kontakt med smuts, Kontakt med kemikalier, Kontakt med fukt, Kontakt med olja och fett, Kontakt med kyla

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kemiska riskmiljöer, Mikrobiologiska riskmiljöer, Hälsofarliga miljöer, Frätande miljöer, Kalla miljöer, Våta miljöer, Fuktiga miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Måleriarbeten, Anläggningsarbeten, Betongarbeten, Marina arbeten, Petrokemiska arbeten, Pappersindustriarbeten, Mathantering, Kemiska arbeten, Kemtekniska arbeten

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Utvinning av råolja och naturgas, Kemisk och petrokemisk industri

### TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

### KEMISK BESTÅNDIGHET

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

### SPECIFIKATION

TYP Kemikalieskyddshandskar, Köldisolerande handskar

KATEGORI Cat. III

KOLLEKTION Chemforce

TJOCKLEK (MM) 0,3\* mm (\*chem-layer)

FODER Varmfodrad

FODERMATERIAL Fleece

LÄNGD 300 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Sandad greppyta

FÄRG Blå

PAR PER: BUNT/KARTONG 5/60

AQL 1.5

FÖRPACKNINGSTYPER Påse med Eurohål

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Akryl

SPECIFIKATION MELLANDELMATERIAL Bomull

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

### KRAVUPPFYLLNAD

CE 0598

UK Cat. III

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 3121X

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B JKOPT

### FUNKTIONER

Varmt foder

Vattentät

Vindtät

Kemikalieskydd

### TEST I ENLIGHET MED EN ISO 374-1:2016

| Testad kemikalie | J    | K    | O    | P     | T    |
|------------------|------|------|------|-------|------|
| Skyddsnivå       | 6    | 6    | 2    | 5     | 6    |
| Degradation %    | 1,96 | 9,16 | 3,98 | 10,85 | 3,01 |

| STORLEK | ART. NR | EAN           |
|---------|---------|---------------|
| 8       | 7350-8  | 7392626013025 |
| 9       | 7350-9  | 7392626059528 |
| 10      | 7350-10 | 7392626013032 |
| 11      | 7350-11 | 7392626035560 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com