



■ TEGERA® INFINITY 8802



Se mer

UTMÄRKT PASSFORM, DUBBELT HANDFLATEDOPPAD

Precisionsarbetshandske med unik känsla och optimal smidighet för feta och oljiga miljöer. Extremt lätt tack vare 18 gg stickning. Handflatedoppad med microfoam för bättre grepp. Skydd mot kontaktvärme upp till 100°C. Anatomiskt designad, klarar Derma-test och har Oeko-Tex certifikat.

EGENSKAPER

- Extremt bra fingertoppskänsla
- Extra smidig
- Slitstark
- Bra grepp
- Extra bekväm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Godkänd för mathantering
- Olje- och fettresistent innerhand
- Tunn



MOTVERKAR RISK FÖR

Nötningsskador, Blåsor, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts, Uttorkning, Självsprickor, Kontakt med olja och fett

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Torra miljöer, Fuktiga miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmonteringsarbeten, Monteringsarbeten, Maskinoperatör, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Installationsarbeten, VVS-installationsarbeten, Verkstadsarbeten, Transportarbeten, Maskinförararbeten, Lagerarbeten, Flygplatsarbeten, Underhållsarbeten, Servicearbeten, Butiksarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Reparation och underhåll av motorfordon, Metalltillverkning och -bearbetning, Tillverkning av transportmedel, Jordbruk, skogsbruk och fiske, Facility management-tjänster, Basmetallindustri, Tillverkning av maskiner och utrustning, Fordonsindustri, Transport och logistik, El- och gasförsörjning, Bygg- och anläggningsverksamhet, Lagerhållning, Allmän ordning, säkerhet och försvar, Parti- och detaljhandel

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Värmeskyddande handskar, Precisionshandskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Infinity

MASKTÄTHET (GG) 18

FODERMATERIAL Nylon

LÄNGD 215-275 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

FÄRG Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/120

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitril, Nitrilfoam, Vattenbaserad PU

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Nylon, Naturlatex

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD



Cat. II

TP TC 019:2011




Cat. II

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4121X



Contact heat rating valid for palm area only

STORLEK	ART. NR	EAN
5	8802-5	7340118327938
6	8802-6	7340118318844
7	8802-7	7340118318851
8	8802-8	7340118318868
9	8802-9	7340118318875
10	8802-10	7340118318820
11	8802-11	7340118318837

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com