



TEGERA® INFINITY 8806



Se mer

MJUK, KNOGDOPPAD MED SKÄRSKYDD B

Smidig skärskyddhandske (B) lämplig för precisionsarbete. Ultralätt tack vare 18 gg stickning och CRF® skärskyddsteknologi. Knogdoppad med mycket mjukt nitrilskum och belagd handflata för bästa grepp i feta och oljiga miljöer. Förstärkt tumgrepp för ökad livslängd. Klarar kontaktvärme upp till 100°C. Hudvänlig med Derma-test och Oeko-Tex certifikat.

EGENSKAPER	FUNKTIONER
- Bra fingertoppskänsla - Smidig - Slitstark - Bra grepp - Bekväm	- Tål kontaktvärme upp till 100°C - Godkänd för mathantering - Förstärkt mellan pekfinger och tumme - Olje- och fettresistent - Tunn



MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, Nötningsskador, Blåsor, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts, Uttorkning, Självsprickor, Kontakt med olja och fett

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Fuktiga miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmonteringsarbeten, Monteringsarbeten, Maskinoperatör, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Installationsarbeten, VVS-installationsarbeten, Plåtarbeten, Verkstadsarbeten, Transportarbeten, Maskinförararbeten, Lagerarbeten, Flygplatsarbeten, Metallarbeten, Glasindustriarbeten, Underhållsarbeten, Pappersindustriarbeten, Servicearbeten, Butiksarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Reparation och underhåll av motorfordon, Glas-, keramik- och byggmaterial, Metalltillverkning och -bearbetning, Tillverkning av transportmedel, Jordbruk, skogsbruk och fiske, Facility management-tjänster, Basmetallindustri, Tillverkning av maskiner och utrustning, Fordonsindustri, Transport och logistik, El- och gasförsörjning, Bygg- och anläggningsverksamhet, Lagerhållning, Massa och papper, Allmän ordning, säkerhet och försvar, Parti- och detaljhandel

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar, Värmskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Infinity

MASKTÄTHET (GG) 18

FODERMATERIAL Kolfiber, CRF® Technology, HPPE, Nylon, Stålfibertråd

LÄNGD 220-270 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

FÄRG Grå

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/120

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNING 3/4 doppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitril, Nitrilfoam, Vattenbaserad PU

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå B

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 9.1 N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Nylon, HPPE (High performance polyethylene), Stålfibertråd, Kolfibertråd

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X42B



EN 407:2020 X1XXXX



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER



Skärskydd

STORLEK	ART. NR	EAN
6	8806-6	7340118384191
7	8806-7	7340118319506
8	8806-8	7340118319513
9	8806-9	7340118319520
10	8806-10	7340118319483
11	8806-11	7340118319490

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com