



TEGERA® 8832R



Se mer

NÄR ARBETET ÄR VASST, KALLT OCH VÅTT

Handske som värmer i kombination med högt skärskydd (nivå D), , knogdoppad med latex för kalla och våta miljöer. 10 gg och CRF skärskyddsteknologi. Handsken är tålig, mjuk och varm och latexdoppningen ger ett bra grepp när det finns risk för skärskador i torra och fuktiga miljöer.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Smidig
- Bra grepp
- Bekväm
- Varm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 250°C
- Vattenavvisande innerhand samt knoge



MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, Rivsår, Kontakt med smuts, Kontakt med väta, Kontakt med kyla

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Kalla miljöer, Våta miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Byggarbeten, Anläggningsarbeten, Maskinförararbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Jordbruk, skogsbruk och fiske, Basmetallindustri, Bygg- och anläggningsverksamhet, Facility management-tjänster, Gruvdrift och stenbrytning, Transport och logistik, Lagerhållning

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Koldisolerande handskar, Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

FODER Varmfodrad

MASKTÄTHET (GG) 10, 13

FODERMATERIAL Akryl, CRF® Technology, HPPE, Stålfibertråd

LÄNGD 250-285mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Sandad greppyta

FÄRG Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/72

FÖRPACKNINGSTYPER Hangtag med Eurohål

DOPPNING 3/4 doppad

DOPPNINGSMATERIAL Latex

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå D

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 21.9N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Akryl, HPPE (High performance polyethylene), Stålfibertråd, Polyester

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Naturlatex

KRAVUPPFYLLNAD



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 2X42D



EN 407:2020 X2XXXX



EN 511:2006 12X



ANSI A4 CUT



ANSI 3 ABR



ANSI 3 PUN

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER



Skärskydd



Varmt foder



Vattenavvisande

STORLEK	ART. NR	EAN
7	8832R-7	7340118388465
8	8832R-8	7340118388618
9	8832R-9	7340118388823
10	8832R-10	7340118389004
11	8832R-11	7340118389189
12	8832R-12	7340118416250

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com