



TEGERA® CHEMFORCE 10PG



Se mer

PRISVÄRT GRUNDLÄGGANDE KEMIKALIESKYDD

Denna prisvärda bashandske, 0,7 mm, belagd med enskikts PVC, skyddar mot kemiska vätskor. Den har en slät finish och ett foder i dubbelt resårstickad bomull för komfort. Den är resistent mot olja och fett, och lämplig för tungt arbete. Handsken är mycket slitstark och latexfri för att minska risken för allergier.

EGENSKAPER	FUNKTIONER
Mycket slitstark	- Skydd mot kemikalier - Latexfri - Vattentät

MOTVERKAR RISK FÖR

Frätskador, Kontakt med olja och fett, Kontakt med väta

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kemiska riskmiljöer, Mikrobiologiska riskmiljöer, Hälsofarliga miljöer, Frätande miljöer, Våta miljöer, Fuktiga miljöer, Oljiga miljöer, Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Byggarbeten, VVS-installationsarbeten, Anläggningsarbeten, Markberedningsarbeten, Betongarbeten, Gruvarbeten, Jordbruksarbeten, Marina arbeten, Petrokemiska arbeten, Kemiska arbeten, Kemtekniska arbeten, Pappersindustriarbeten, Saneringsarbeten, Renhållningsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Metalltillverkning och -bearbetning, Tillverkning av transportmedel, Jordbruk, skogsbruk och fiske, Utvinning av råolja och naturgas, Kemisk och petrokemisk industri, Gummi- och plastvaruindustri, Basmetallindustri, Tillverkning av maskiner och utrustning, Fordonsindustri, Massa och papper

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

KEMISK BESTÅNDIGHET

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

SPECIFIKATION

TYP Kemikalieskyddshandskar

KATEGORI Cat. III

KOLLEKTION Chemforce

TJOCKLEK (MM) 0,7* mm (*chem-layer)

FODERMATERIAL Interlock, Bomull

LÄNGD 350 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Slät doppning

FÄRG Röd

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/60

AQL 0.65

DOPPNINGSMATERIAL PVC (Vinyl)

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Bomull

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyvinylklorid

KRAVUPPFYLLNAD

C €0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 4121X

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type A AKLMPST

EN ISO 374-5:2016 Virus

FUNKTIONER

Vattentät

Kemikalieskydd

TEST I ENLIGHET MED EN ISO 374-1:2016

Testad kemikalie	A	K	L	M	P	S	T
Skyddsnivå	2	6	3	3	6	5	6
Degradation %	-19,8	-21,5	-31,9	-8,0	-3,1	N/A	-16,6

STORLEK	ART. NR	EAN
8	10PG-8	7340118310626
9	10PG-9	7392626062702
10	10PG-10	7392626001084
11	10PG-11	7340118310619

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com