


PANELSPIK COIL 15°, PLASTBANDAD, ROSTFRI SYRAFAST A4

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVEs bandade Panelspik i rostfri A4 kvalitet uppfyller AMA-hus krav och är designad för träpanel utomhus och fungerar utmärkt i flera andra applikationer. Panelspiken är ringräfflad för bättre utdragsvärde.

- Uppfyller AMA-hus krav – skapar trygghet
- Rostfri A4 kvalitet – kan monteras även i utsatta och fuktiga miljöer
- Ringräfflad för bättre utdragsvärde – panelen sitter stabilt
- Passar de flesta spikpistoler – smidig användning utan verktygsbyte
- Finns i flera kulörer – ger en enhetlig och professionell finish på fasaden



Trä

BESKRIVNING

ESSVEs panelspik är framtagen primärt för att montera träpanel, exempelvis:

- Liggande träpanel
- Stående träpanel
- Lockpanel (lockläktpanel)

Utöver träpanelsmontage går det utmärkt att använda spiken för att:

- Bygga staket
- Montera råspont
- Montera vindskivor
- Montera takfotsbrädor och knutbrädor

ESSVEs bandade rostfria panelspik finns även i flera olika lackade kulörer samt som lös spik - i längder optimerade för panelmontage utan att skada vindskydd.

ESSVE Panelspik uppfyller CE kravet enligt EN 14592.

MONTERINGSANVISNING

Tänk på att välja rätt spiklängd, anpassad efter både material och verktygets kapacitet, för bästa resultat. Panelspiken får inte tränga igenom vindskyddet, eftersom det stoppar varm, kall och fuktig luft från att passera väggen.

- Spik ska inte vara längre än panelbräda + spikregels totala tjocklek (följ AMA-HUS rekommendationer)
- Spikhuvud ska ligga i nivå med panelens träyta

För snyggast resultat tipsar snickare vi arbetar med om att ställa in slagdjupet på spikpistolen så att du behöver handslå en sista gång med hammare. Detta på grund av att det finns risk att kratrar skapas i virket om du monterar med spikpistol - något som undviks om du ställer in slagdjupet och handslår sista vägen.

Specifikation	
Korrosivitetsklass	C5 A4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar							
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Bandningsmaterial	Förpackning	Innehåll	CE
779001	2,8 mm	48 mm		Plast	Kartong	800 ST	✓
779011	2,8 mm	55 mm	6,5 mm	Plast	Kartong	800 ST	✓
779050	2,8 mm	57 mm	6 mm	Plast	Kartong	800 ST	✓
779013	2,8 mm	70 mm	6,5 mm	Plast	Kartong	800 ST	✓
779023	2,8 mm	75 mm	6,5 mm	Plast	Kartong	800 ST	✓