

 **TEGERA® WELDING 19**

Se mer

SKYDDAR MOT HETA FÖREMÅL

Slitstark prestanda och hög skyddsnivå mot brännskador vid svetsarbeten. Komfort hela dagen tack vare smidig nötspalt. Svettavledande invändigt foder i bomullsjersey. Förstärkta sömmar för extra slitstyrka. Resår runt handleden för bättre passform.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Bra fingertoppskänsla
- Mycket slitstark
- Bra passform

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Förstärkta sömmar
- Flamsäker
- Tål svetsloppor och slipstänk



MOTVERKAR RISK FÖR

Brännskador, Värmeskador, Nötningsskador, Blåsor, Skrubbsår, Rivsår

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Varma miljöer, Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Verkstadsarbeten, Heta arbeten, Gruvarbeten, Svetsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Reparation och underhåll av motorfordon, Metalltillverkning och -bearbetning, Tillverkning av transportmedel, Basmetallindustri, Tillverkning av maskiner och utrustning, Fordonsindustri, Gruvdrift och stenbrytning

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Värmeskyddande handskar, Svetshandskar

KATEGORI Cat. III

KOLLEKTION Welding

INNERHANDSMATERIAL Nötsplatt av högsta kvalitet

MATERIAL PÅ HANDENS OVANDEL Nötsplatt av högsta kvalitet

FODER Helfodrad

FODERMATERIAL Jersey

LÄNGD 320-365 mm

SMIDIGHET 1

FÄRG Gul

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/60

FÖRPACKNINGSTYPER Ingen tråd

KNÄPPNING Resår 180°

KRAGMODELL Förlängd säkerhetskrage

KRAGE MATERIAL Läder

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Bomull, Polyester

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Läder

KRAVUPPFYLLNAD

CE2777

UK 0321

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 2144X

EN 407:2020 (Welding) 41334X

EN 12477:2001+A1:2005

Type A

EN 1149-2:1997 R > 1,0 x 10⁵ Ω

ANSI 4 ABR

STORLEK	ART. NR	EAN
8	19-8	7392626072299
9	19-9	7340118300948
10	19-10	7392626001992
11	19-11	7392626027473

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com