TEGERA® 629

Se mer

VÄRMETÅLIG, VATTENAVVISANDE SKÄRSKYDDSHANDSKE

En flexibel skärskyddshandske, nivå C, med justerbart kardborrband för bästa passform. Granulerad innerhand för bästa grepp, latexdoppad för vattenavvisande innerhand och knoge. Tål kontaktvärme upp till 100°C. En handske som motverkar risk för skärskador, nötningsskador och som passar arbeten i smutsiga och våta miljöer.

EGENSKAPER

- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Bra grepp
- Bekväm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Vattenavvisande innerhand samt knoge

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, Nötningsskador, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts, Kontakt med väta

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Våta miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Byggarbeten, Installationsarbeten, Plattsättningsarbeten, Betongarbeten, Verkstadsarbeten, Metallarbeten, Glasindustriarbeten, Skogsarbeten, Jordbruksarbeten, Underhållsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Glas-, keramik- och byggmaterial, Jordbruk, skogsbruk och fiske, Basmetallindustri, Transport och logistik, El- och gasförsörjning, Bygg- och anläggningsverksamhet, Gruvdrift och stenbrytning, Massa och papper

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar
KATEGORI Cat. II
MASKTÄTHET (GG) 10
FODERMATERIAL Glasfibertråd, Nylon, Polyester, UHMWPE
LÄNGD 220-260 mm
SMIDIGHET 5
GREPPMÖNSTER Skrynklad greppyta
FÄRG Svart
PAR PER: BUNT/KARTONG 12/120
FÖRPACKNINGSTYPER Påse med Eurohål
KNÄPPNING Kardborre
DOPPNING 3/4 doppad
DOPPNINGSMATERIAL Latex
KRAGE MATERIAL Textil
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå C
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 10.7 N
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Nylon, Polyester, Glasfibertråd
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Naturlatex

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 2X43C

EN 407:2020 X1XXXX

ANSI A3 CUT

ANSI 2 ABR

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER

Skärskydd

Vattenavvisande

STORLEK	ART. NR	EAN
7	629-7	7392626064461
8	629-8	7392626064478
9	629-9	7392626064485
10	629-10	7392626064492
11	629-11	7392626064508

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.