

Produktdatablad

Rakbandad gipsskruv kombi för trä- och stålregel max 1 mm

V/S/B



Funktion: Vass spets med dubbelledande trä- och stålgångor (Hj-low) som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i trä- och stålregeln och sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

V/S/B

VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
3.9	25	20	CRB3025	1000	Förpackning	6
3.9	30	25	CRB3030	1000	Förpackning	6
3.9	41	36	CRB3041	1000	Förpackning	6
3.9	51	46	CRB3051	1000	Förpackning	6
3.9	55	50	CRB3055	1000	Förpackning	6



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

