

Produktdatablad

Rakbandad spånskiveskruv (fosfaterad)
för stålregel max 1 mm

V/S/B



Funktion: Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart och går igenom stålregeln snabbt. Rillorna under huyudet försänker skruven i skivan. Lämplig för montage av spånskiva, OSB, plywood och andra träbaserade skivor mot stålregel max 1 mm och mot träregel.



Spårtyp/bits: Philips 2.


Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Fosfaterad, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 20 st/m², skruvavstånd 20 cm.

D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
3.9	30	22	RBF1830	1000	Förpackning	6
3.9	41	29	RBF1841	1000	Förpackning	6



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Värlagargatan 7
507 30 Bråmhult
Sweden

