



**Funktion:** Spikpluggen har en solid nylonplugg med förmonterad spik. Spiken är kamgångad och har bitsspår. Den är därför mycket enkel att demontera efter montage. Spikpluggen är avsedd för montage i massiva material som betong, sten och massivtegel.

**Spårtyp/bits:** Pozidrive 2 och 3.

**Material:** Plugg av nylon och spik av stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Borra ett hål anpassat till storleken på spikpluggen enligt tabellen nedan. Tryck sedan in spikpluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Slå därefter in spiken med en hammare.



| D | L   | Bits/Hylsa | Max detalj-tjockl. mm | Borr mm | Art.nr    | Antal | Förp.       | ML |
|---|-----|------------|-----------------------|---------|-----------|-------|-------------|----|
| 5 | 40  | 2          | 20                    | 5       | 335240    | 100   | Förpackning | 12 |
| 5 | 40  | 2          | 20                    | 5       | SB335240  | 6     | Påspack     | 10 |
| 5 | 50  | 2          | 30                    | 5       | 335250    | 100   | Förpackning | 12 |
| 5 | 50  | 2          | 30                    | 5       | SB335250  | 6     | Påspack     | 10 |
| 6 | 50  | 2          | 25                    | 6       | 336050    | 100   | Förpackning | 12 |
| 6 | 50  | 2          | 25                    | 6       | SB336050  | 6     | Påspack     | 10 |
| 6 | 60  | 2          | 35                    | 6       | 336060    | 100   | Förpackning | 12 |
| 6 | 60  | 2          | 35                    | 6       | SB336060  | 5     | Påspack     | 10 |
| 6 | 80  | 2          | 55                    | 6       | 336080    | 100   | Förpackning | 12 |
| 6 | 80  | 2          | 55                    | 6       | SB336080  | 5     | Påspack     | 10 |
| 6 | 100 | 2          | 75                    | 6       | 3360100   | 100   | Förpackning | 8  |
| 6 | 100 | 2          | 75                    | 6       | SB3360100 | 4     | Påspack     | 10 |
| 8 | 60  | 3          | 20                    | 8       | 338060    | 50    | Förpackning | 12 |
| 8 | 60  | 3          | 20                    | 8       | SB338060  | 4     | Påspack     | 10 |
| 8 | 80  | 3          | 40                    | 8       | 338080    | 50    | Förpackning | 8  |
| 8 | 80  | 3          | 40                    | 8       | SB338080  | 4     | Påspack     | 10 |
| 8 | 100 | 3          | 60                    | 8       | 3380100   | 50    | Förpackning | 8  |
| 8 | 100 | 3          | 60                    | 8       | SB3380100 | 3     | Påspack     | 10 |

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



| D | L   | Bits/Hylsa | Max detalj-tjockl. mm | Borr mm | Art.nr    | Antal | Förp.       | ML |
|---|-----|------------|-----------------------|---------|-----------|-------|-------------|----|
| 8 | 120 | 3          | 80                    | 8       | 3380120   | 50    | Förpackning | 8  |
| 8 | 120 | 3          | 80                    | 8       | SB3380120 | 3     | Påspack     | 10 |
| 8 | 140 | 3          | 100                   | 8       | 3380140   | 50    | Förpackning | 12 |
| 8 | 140 | 3          | 100                   | 8       | SB3380140 | 2     | Påspack     | 10 |

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03  
E-post: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

