

Produktdatablad

Rakbandad trallskruv (A4 syrafast) för träregel

V/S/B



Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gångorna griper omedelbart och drar in skruven i trällen, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Skruven har även en skärande borrarpet för att förhindra sprickbildning i trä. Lämplig vid montage av trall, altaner, bryggor, staket m. m.

Spårtyp/bits: Philips 2.


Material: Syrafast stål (A4).

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas, undersänk huvudet ca 2 mm.

Dimensionering: Ca 30 st/m².

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.2	41	22	22	RB441		1000	Förpackning	10
4.2	55	24	28	RB455		1000	Förpackning	6



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Bråmhult
Sweden

