



Funktion: Karmhylsa med fräsfunktion för karminfästning i trä, betong, hålsten, lättbetong, lättklinker och stål. Karmhylsan är klassad enligt svensk standard SS817332:2.25 (utgåva 3).

Material: Zink.

Monteringsanvisning: Hylsan skruvas in i ett 14 mm förborrat hål från karmens utsida. Vid behov försänks hylsan i karmen. Ställ karmen på plats i öppningen och skruva ut hylsorna mot underlaget. Justera karmen med justernyckel så att karmen hamnar i väg och lod. Se till att minst 15 mm av hylsans längd är förankrad i karmen. Förankra hylsan med en för underlaget anpassad skruv. Täck hålen med täcklock.



D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
16	28		B45228		1000	Bulkpack	
16	28		A45228		200	Storlåda	
16	28		45228		50	Förpackning	8
16	28		SB45228		4	Påspack	10
16	38		B45238		800	Bulkpack	
16	38		A45238		150	Storlåda	
16	38		45238		50	Förpackning	8
16	38		SB45238		4	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

