

GIPSSKRUV FÖR STÅLREGEL, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Gipsskruv är avsedd för montering av gipsskivor inomhus, mot stålregel. Borrkapacitet 0,4-0,9 mm.

BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål med fosfaterad eller blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med Phillips krysspår PH2.

MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 25-50 mm 2800-6000/min 51-75 mm 2000-2800/min



Stål

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
522625	3,5 mm	25 mm	8,4 mm	20 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 202	250 ST	✓
522125	3,5 mm	25 mm	8,4 mm	20 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 204	1000 ST	✓
522224	3,5 mm	25 mm	8,4 mm	20 mm	PH2	0,4 - 0,9	Hink BU4	3000 ST	✓
522641	3,5 mm	41 mm	8,4 mm	36 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 203	250 ST	✓
522143	3,5 mm	41 mm	8,4 mm	36 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 304	900 ST	✓
522150	3,5 mm	50 mm	8,4 mm	45 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 304	500 ST	✓
522175	4,2 mm	75 mm	8,4 mm	50 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 204	200 ST	✓

Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
422125	3,5 mm	25 mm	8,4 mm	20 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 102 med hängare	100 ST	✓
422143	3,5 mm	41 mm	8,4 mm	36 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 103 med hängare	100 ST	✓