

## BORRSKRUV MED KULLRIGT HUVUD, FZB

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Borrskruv med kullrigt huvud är avsedd för sammanfogning av två eller flera plåtar eller montering av plåt på tunnare profiler inomhus.

### BESKRIVNING

Skruben är tillverkad av härdad stål, med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med Phillips krysspår PH2. Skruven är självborrande och gängpressande.  
*Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.*

### MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 1400-2500/min



| Specifikation      |                |
|--------------------|----------------|
| Ytbehandling       | Blankförzinkad |
| Huvudmaterial      | Stål           |
| Korrosivitetsklass | C1             |
| Miljökodning       | Inomhus        |



| Artiklar |          |       |                |           |      |                       |             |          |    |
|----------|----------|-------|----------------|-----------|------|-----------------------|-------------|----------|----|
| Art nr   | Diameter | Längd | Huvud diameter | Gänglängd | Bits | Borrkapacitet min/max | Förpackning | Innehåll | CE |
| 62305    | 4,2 mm   | 19 mm | 8 mm           | 14 mm     | PH2  | 1 - 2,75              | ESSBOX 202  | 500 ST   | ✓  |