

SPIKPLUGG MED KRAGE, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Spikplugg med krage för lättare montage i betong, fulltegel, natursten och håldäckselement. Förmonterad konstruktion med plugg och spik för smidig montering, samtidigt som Pozidriv-spåret gör infästningen enkel att demontera vid behov.

Därför ska du välja ESSVE Spikplugg med krage, FZB:

- Förmonterad plugg och spik
- Lämplig för genomsticksmontage
- Kort expansionsdel för hårda homogena material
- Spikas i och kan skruvas ur vid demontering
- Pozidriv-spår för enkel demontering

BESKRIVNING

ESSVE Spikplugg med krage är avsedd för lättare montage av läkt, socklar, foder, inredningsdetaljer, skåp och liknande applikationer.

Produkten används i betong, fulltegel, natursten samt håldäckselement och hålstén.

Spikpluggen består av en specialkamgångad spik som är förmonterad i en nylonplugg. Pluggen har en kort expansionsdel som är anpassad för hårda homogena material.

Spikens huvud är försett med Pozidriv-spår, vilket gör att infästningen enkelt kan demonteras vid behov.

För dimension 10 mm levereras plugg och spik separerade i förpackningen. Pluggen ska då först tryckas in i borrhålet och därefter slås spiken in.

ESSVE Spikplugg med krage är bedömd i SundaHus med bedömning B.


MONTERINGSANVISNING

- Borra ett hål med samma diameter som pluggens dimension.
- Placera detaljen som ska monteras mot underlaget.
- För in spikpluggen genom detaljen och in i borrhålet.
- Slå in spiken tills infästningen sitter korrekt.
- För dimension 10 mm monteras först pluggen i hålet och därefter spiken.
- Vid demontering används Pozidriv-spåret i spikhuvudet.
- Kontrollera att infästningen är korrekt monterad.


MONTERING




1. Borra hål enligt Tekniska data.



2. Tryck eller knacka in spikpluggen på plats.



3. Slå i spiken med en hammare. För lackad 5 mm Spikplugg använd gummihammare. För dimension 10 mm ligger plugg och spik separerade i förpackningen. Pluggen skall då först tryckas in i hålet och därefter slås spiken in.



Betong



Natursten



Tegel

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Artiklar									
Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
304831	5 mm	27 mm	7 mm	5 mm	32 mm	20 mm	PZ2	ESSBOX 204	200 ST
304833	6 mm	32 mm	5 mm	6 mm	37 mm	27 mm	PZ2	ESSBOX 304	200 ST

Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
304835	6 mm	40 mm	10 mm	6 mm	45 mm	30 mm	PZ2	ESSBOX 304	200 ST
304837	6 mm	67 mm	37 mm	6 mm	72 mm	30 mm	PZ2	ESSBOX 304	100 ST
304839	6 mm	80 mm	50 mm	6 mm	85 mm	30 mm	PZ2	ESSBOX 304	100 ST
304841	8 mm	60 mm	20 mm	8 mm	65 mm	40 mm	PZ2	ESSBOX 304	100 ST

Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
511367	8 mm	60 mm	25 mm	8 mm	65 mm	40 mm	PZ2	ESSBOX 103 med hängare	15 ST