

## FARMARSKRUV MED VASS SPETS, FZB

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Farmarskruv med vass spets är avsedd för montering av profilerad plåt mot underlag av trä. Max plåttjocklek 3×0,5 mm.

### BESKRIVNING

En borrarande och gängpressande skruv med vass spets. ESSVE Farmarskruv levereras i blankförsinkat utförande, blankförsinkad med galvaniserad stålbricka med EPDM tätning och polyesterpulver lack eller rostfritt stål. ESSVE Farmarskruv med vass spets är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se [BASTAonline.se](http://BASTAonline.se) för aktuell registreringsstatus. Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

### MONTERINGSANVISNING

Lämpligt varvtal vid montering är ca 1800-2500/min. Vid montering bör man se till att skruven ej överdras och skadar tätningsbrickan.



Stål



Trä

### Specifikation

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Ytbehandling       | Blankförsinkad |
| Huvudmaterial      | Stål           |
| Korrosivitetsklass | C2 inomhus     |
| Miljökodning       | Inomhus        |



### Artiklar

| Art nr | Diameter | Längd | Huvud diameter | Gänglängd | Hylsa | Borrkapacitet min/max | Förpackning | Innehåll | CE |
|--------|----------|-------|----------------|-----------|-------|-----------------------|-------------|----------|----|
| 64201  | 4,8 mm   | 25 mm | 10 mm          | 25 mm     | 8 mm  | max 2                 | ESSBOX 204  | 250 ST   | ✓  |
| 64301  | 4,8 mm   | 38 mm | 10 mm          | 38 mm     | 8 mm  | max 2                 | ESSBOX 304  | 250 ST   | ✓  |
| 64402  | 4,8 mm   | 50 mm | 10 mm          | 50 mm     | 8 mm  | max 2                 | ESSBOX 304  | 200 ST   | ✓  |
| 64502  | 4,8 mm   | 63 mm | 10 mm          | 63 mm     | 8 mm  | max 2                 | ESSBOX 304  | 150 ST   | ✓  |