

# BYGGPLÅTSKRUV MED TÄTNINGSBRICKA, CORRSEAL

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Byggplåtskruv med tätningsbricka är avsedd för montering av plåt mot balk, plåt mot lättbalk m.m., inomhus/ utomhus.

## BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål, med blankförzinkad eller C4 klass Silver CorrSeal ytbehandling. Den är försedd med sexkantshuvud. Skruven har tätningsbricka med EPDM gummi. Skruven är självborrande och gängpressande.

## MONTERINGSANVISNING

Vid montering bör man se till att skruven ej överdras och skadar tätningsbrickan. För att montering ska gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med ställbart djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 1800-2500/min.



Stål

| Specifikation      |          |
|--------------------|----------|
| Ytbehandling       | CorrSeal |
| Huvudmaterial      | Stål     |
| Korrosivitetsklass | C4       |
| Miljökodning       | Utomhus  |



| Artiklar |          |       |                |           |       |                       |             |          |    |
|----------|----------|-------|----------------|-----------|-------|-----------------------|-------------|----------|----|
| Art nr   | Diameter | Längd | Huvud diameter | Gänglängd | Hylsa | Borrkapacitet min/max | Förpackning | Innehåll | CE |
| 63534    | 6,3 mm   | 38 mm | 15 mm          | 20 mm     | 8 mm  | 6 - 16                | ESSBOX 304  | 200 ST   | ✓  |
| 63536    | 6,3 mm   | 50 mm | 15 mm          | 32 mm     | 8 mm  | 6 - 16                | ESSBOX 304  | 200 ST   | ✓  |
| 63538    | 6,3 mm   | 65 mm | 15 mm          | 47 mm     | 8 mm  | 6 - 16                | ESSBOX 304  | 100 ST   | ✓  |
| 63540    | 6,3 mm   | 90 mm | 15 mm          | 72 mm     | 8 mm  | 6 - 16                | ESSBOX 304  | 100 ST   | ✓  |
| 63833    | 5,5 mm   | 25 mm | 10 mm          | 13 mm     | 8 mm  | 1,5 - 6               | ESSBOX 304  | 200 ST   | ✓  |
| 63835    | 5,5 mm   | 32 mm | 10 mm          | 13 mm     | 8 mm  | 3 - 12                | ESSBOX 304  | 200 ST   | ✓  |