

BYGGPLÅTSKRUV UTAN TÄTNINGSBRICKA, CORRSEAL

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Byggplåtskruv utan tätningsbricka är avsedd för montering av plåt mot balk, plåt mot lättbalk m.m., inomhus/utomhus.

BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål och med blankförzinkad eller C4 klass Silver CorrSeal ytbehandling. Den är försedd med sexkantshuvud. Skruven är självborrande och gängpressande.

MONTERINGSANVISNING

För att montering ska gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 1200-2200/min.



Stål

Specifikation	
Ytbehandling	CorrSeal
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar									
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Hylsa	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
63920	4,8 mm	19 mm	10 mm	13,5 mm	8 mm	1,5 - 3	ESSBOX 202	250 ST	✓
63925	5,5 mm	25 mm	10,5 mm	18,5 mm	8 mm	1,5 - 5	ESSBOX 203	250 ST	✓
63932	5,5 mm	32 mm	10,5 mm	25,5 mm	8 mm	1,5 - 5	ESSBOX 203	200 ST	✓
63938	5,5 mm	38 mm	10,5 mm	30 mm	8 mm	1,5 - 5	ESSBOX 204	200 ST	✓
63950	5,5 mm	50 mm	10,5 mm	43,5 mm	8 mm	1,5 - 5	ESSBOX 204	150 ST	✓
63928	6,3 mm	25 mm	12,7 mm	17 mm	8 mm	1,5 - 6	ESSBOX 204	250 ST	✓