

SAFETY NAIL

ANVÄNDNINGSMÅL

ESSVE Safety Nail är avsedd för montage av plåt- och ståldetaljer samt tunnare träläkt mot betong. Den automatiska expansionen ger hög lastkapacitet vid kort förankringsdjup och möjliggör ett snabbt, smidigt och säkert montage.

Därför ska du välja ESSVE Safety Nail:

- Hög lastkapacitet vid kort förankringsdjup
- Expanderar automatiskt vid islagning
- Ger ett snabbt, smidigt och säkert montage
- Mycket bra ersättning för skjutspik
- Lämplig för montage av plåt- och ståldetaljer samt tunnare träläkt mot betong

BESKRIVNING

ESSVE Safety Nail är avsedd för montage av plåt- och ståldetaljer samt tunnare träläkt mot betong. Produkten är särskilt lämplig vid montage där ett kort förankringsdjup krävs samtidigt som hög lastkapacitet efterfrågas. Safety Nail är tillverkad av stål med blankförzinkad ytbehandling. Den består av ett delat stift som förankringsdel samt en skalle med diametern $\varnothing 15$ mm.

Den ena delen av stiftet sticker upp genom skallen och slås ned vid montering. När de två stiftdelarna glider över varandra vid islagning sker en automatisk expansion tack vare stiftdelarnas utformning.


Expansionen gör att Safety Nail kilas fast i hålet och skapar infästningen i betongen.

ESSVE Safety Nail är ett mycket bra alternativ till skjutspik och lämpar sig för montage där hög lastkapacitet krävs vid kort förankringsdjup.


MONTERINGSANVISNING

- Borra hål enligt rekommenderad dimension för vald Safety Nail.
- Placera detaljen som ska monteras mot betongunderlaget.
- För in Safety Nail i borrhålet.
- Slå ned den uppstickande stiftdelen.
- Fortsätt tills Safety Nail är korrekt monterad och expanderad.
- Kontrollera att infästningen sitter ordentligt.


MONTERING




1. Borra hål $\varnothing 6$ mm. Borrdjup min. 40 mm.



2. Montera Safety Nail och slå i den uppstickande stiftdelen tills den är jäms med skallen.



3. Montaget är klart.



Betong



Håldäckselement

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Artiklar									
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Förpackning	Innehåll
143101	6 mm	35 mm	15 mm	5 mm	6 mm	40 mm	30 mm	ESSBOX 203	100 ST
143103	6 mm	65 mm	15 mm	35 mm	6 mm	40 mm	30 mm	ESSBOX 304	100 ST