


SLAGANKARE EKD-K, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Slagankare EKD-K FZB ger säker infästning i betong vid upphängning med gängad stång. Med krage för säkert montage och lågt sätttdjup. Perfekt för installationer som rörstråk och ventilation. Enkel demontering utan utstickande delar.

Därför ska du välja ESSVE Slagankare EKD-K FZB:

- Lågt sätttdjup och säkert montage
- Enkel demontering utan utstickande delar
- Godkänd för bärande montage i icke-sprucken betong
- Godkänd i redundant system i sprucken och osprucken betong
- Godkänd för montage i förspända håldäckselement
- Metrisk gänga för flexibel infästning
- FM-godkänd för sprinklersystem (M10-M20)
- Godkänd enligt VdS (M8-M16)
- Brandtestad i betong C20/25 – C50/60



Betong



Natursten

BESKRIVNING

ESSVE Slagankare EKD-K FZB är ett slagankare med metrisk invändig gänga för infästning med gängad stång eller bult. Den integrerade kragen ger ett definierat stopp vid installation, vilket underlättar ett kontrollerat och korrekt sätttdjup. Produkten används främst vid upphängning av installationer som rörstråk, ventilation och andra tekniska system där flexibel och demonterbar infästning krävs.

Den grunda infästningen minskar risken att träffa armering, vilket gör ankaret särskilt lämpligt i konstruktioner där installationer behöver anpassas eller kompletteras.

Infästningen kan enkelt demonteras utan att lämna utstickande detaljer, vilket ger ett rent och säkert resultat vid service eller ombyggnation.

Slagankaret är godkänt för bärande montage i icke-sprucken betong vid sätttdjup minst 30 mm. Det kan även användas i redundant system i både sprucken och osprucken betong. Vid sätttdjup 25 mm är det godkänt för montage i förspända håldäckselement.

Produkten är FM- och VdS-godkänd för sprinklersystem och brandtestad i betong från C20/25 till C50/60.

MONTERINGSANVISNING

- Borra hål enligt angiven dimension
- Slå ner slagankaret i borrhålet
- Använd ESSVE Slagdorn EDA för att ankaret ska expandera
- Montera vald bult eller gängad stång
- Montaget är klart

Specifikation	
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar

Art nr	Dim.	Borrdjup	Förpackning	Innehåll	CE
123609	M8	30 mm	Kartong	100 ST	✓
123611	M8	40 mm	Kartong	100 ST	✓
123613	M10	30 mm	Kartong	50 ST	✓
123615	M10	40 mm	Kartong	50 ST	✓
123617	M12	50 mm	Kartong	50 ST	✓

Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
123619	SLAGDORN TILL SLAGANKARE ESSVE EKD / EKD-K M6X30	1 ST
123621	SLAGDORN TILL SLAGANKARE ESSVE EKD / EKD-K M8X30	1 ST
123623	SLAGDORN TILL SLAGANKARE ESSVE EKD / EKD-K M8X40	1 ST
123625	SLAGDORN TILL SLAGANKARE ESSVE EKD / EKD-K M10X30	1 ST
123627	SLAGDORN TILL SLAGANKARE ESSVE EKD / EKD-K M10X40	1 ST

Art nr	Beskrivning	Innehåll
123629	SLAGDORN TILL SLAGANKARE ESSVE EKD / EKD-K M12X50	1 ST
123631	SLAGDORN TILL SLAGANKARE ESSVE EKD / EKD-K M16X65	1 ST
123633	SLAGDORN TILL SLAGANKARE ESSVE EKD / EKD-K M20X80	1 ST