

## SPIKEXPANDER ENA-M, FZB

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Spikexpander ENA-M kombinerar expanderns styrka med spikens snabba och enkla installation i betong. Slås direkt in i ett förborrat 6 mm hål och har dubbel invändig gänga M8/M10 - en flexibel lösning för två olika applikationer.

**Därför ska du välja Spikexpander ENA-M:**

- Snabbt och enkelt montage
- En produkt - två applikationer
- Godkänd för redundant system i sprucken och osprucken betong
- Grunt borrhål (35/40 mm) för effektiv installation
- Klarar laster upp till 2,81 kN



Betong

### BESKRIVNING

Spikexpander ENA-M är ett spikankare som kombinerar expanderns styrka med spikens smidiga installation. Ankaret slås enkelt in i ett förborrat 6 mm hål i betong, vilket ger ett snabbt och effektivt montage utan behov av åtdragning.

Expander ENA-M har ett huvud med dubbel invändig gänga M8 och M10, vilket gör den flexibel och möjliggör olika infästningar med samma produkt. Den passar särskilt bra när expandern ska hänga nedåt i till exempel undertakskonstruktioner, rörupphängningar, elinstallationer, isolering, beslag och liknande applikationer.

Det grunda borrhål på 35 eller 40 mm bidrar till snabb installation och minskat arbete på arbetsplatsen. Spikexpander ENA-M är godkänd som infästning i ett redundant system för icke-bärande applikationer i både sprucken och osprucken betong.

Redundant innebär att flera infästningar tillsammans bär lasten och att de kvarvarande kan ta över lasten om en infästning skulle falla.

### MONTERINGSANVISNING

- Borra ett 6 mm hål till angivet borrhål
- Placera spikexpandern i borrhålet
- Slå in ankaret tills korrekt sättdjup uppnås
- Skruva fast komponenten i den invändiga gängen (M8 eller M10)
- Montaget är klart

| Specifikation      |                |
|--------------------|----------------|
| Ytbehandling       | Blankförzinkad |
| Korrosivitetsklass | C1             |
| Miljökodning       | Inomhus        |



| Artiklar |        |          |       |                   |          |          |                 |             |          |    |
|----------|--------|----------|-------|-------------------|----------|----------|-----------------|-------------|----------|----|
| Art nr   | Dim.   | Diameter | Längd | Max. godstjocklek | Borrdia. | Borrdjup | Sättdjup (hnom) | Förpackning | Innehåll | CE |
| 123495   | M8/M10 | 6 mm     | 58 mm | 10 mm             | 6 mm     | 35 mm    | 25 mm           | Kartong     | 100 ST   | ✓  |
| 123497   | M8/M10 | 6 mm     | 63 mm | 10 mm             | 6 mm     | 40 mm    | 30 mm           | Kartong     | 100 ST   | ✓  |